Dane produktów



S30DX LEGRAND

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P C 6A 6000A SERII DX3

REF. 407666 | PKWIU 27.12.40.0 | EAN. 3245064076661

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Głębokość wbudowania	44 mm
Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba biegunów (całkowita)	1
Liczba biegunów chronionych	1
Prąd znamionowy	6 A
Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	6 kA
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	10 kA
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Montaż podtynkowy	Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1

Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25-70 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1.5-25 mm^2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1.5-35 mm^2
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	17.8 mm
Wysokość	94.8 mm
Głębokość	77.8 mm
Odporność udarowa	IK02
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-40-70 °C
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak
Sposób montażu	Szyna DIN

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

- F01591FR-06.pdf | PDF (2.19Mo)
- F03693FR-01.pdf | PDF (0.71Mo)
- F01591EN-05.pdf | PDF (2.21Mo)

Certyfikaty

- AENOR-030/002456 | (0.85Mo)
- OC / CB-IT-10651 | (0.11Mo)
- PEP | PDF (0.79Mo)
- OC / CB-IT-10651/M1 | (0.67Mo)
- OC / CB-IT-18673 | (0.19Mo)
- VDE-40047508 | (0.3Mo)
- VDE-40034165 | (0.72Mo)
- OC / CB-IT-24034 | (0.67Mo)
- OC / CB-IT-23514 | (0.71Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

- 407654.dwg | DWG (0.12Mo)