Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	GPE-1Z/m/18	Seria Szafir

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**44**
Głębokość wbudowania (mm):	**22**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729015286**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.045**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	GPE-1Z/m/33	Seria Szafir

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**44**
Głębokość wbudowania (mm):	**22**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729015293**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.045**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GPE-1Z/m/70	Seria Szafir

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**44**
Głębokość wbudowania (mm):	**22**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729015309**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.045**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GPE-1Z/m/00	Seria Szafir

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**44**
Głębokość wbudowania (mm):	**22**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729015279**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.045**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmirowy beż	GPE-1Z/m/83	Seria Szafir

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**44**
Głębokość wbudowania (mm):	**22**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729036434**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.045**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**