Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	RTP-1ZN/m/18	Seria Szafir

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja przeciw zamarzaniowa**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**54**
Głębokość wbudowania (mm):	**32**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729013046**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.105**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**880**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1710**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**3420**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	RTP-1ZN/m/00	Seria Szafir

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja przeciw zamarzaniowa**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**54**
Głębokość wbudowania (mm):	**32**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729012223**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.105**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**880**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1710**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**3420**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	RTP-1ZN/m/33	Seria Szafir

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja przeciw zamarzaniowa**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**54**
Głębokość wbudowania (mm):	**32**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729013862**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.105**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**880**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1710**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**3420**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	RTP-1ZN/m/70	Seria Szafir

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja przeciw zamarzaniowa**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**54**
Głębokość wbudowania (mm):	**32**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729014685**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.105**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**880**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1710**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**3420**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmirowy beż	RTP-1ZN/m/83	Seria Szafir

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja przeciw zamarzaniowa.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**54**
Głębokość wbudowania (mm):	**32**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729036502**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**