Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Białe szkło	ŁPDT-1RS/m/31	Seria Sonata Touch

Prąd znamionowy	**10AX**
Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: o60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Łącznik pojedynczy można stosować w układach schodowo/krzyżowych (wymaga Wi-Fi oraz konfiguracji w aplikacji), Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Pomiar energii obwodów oświetleniowych w ramach poszczególnych łączników, Przekaźnikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.**
Materiał:	**Naturalne szkło/tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Lampka LED**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**40**
Głębokość wbudowania (mm):	**28**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729009544**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarne szkło	ŁPDT-1RS/m/32	Seria Sonata Touch

Prąd znamionowy	**10AX**
Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: o60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Łącznik pojedynczy można stosować w układach schodowo/krzyżowych (wymaga Wi-Fi oraz konfiguracji w aplikacji), Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Pomiar energii obwodów oświetleniowych w ramach poszczególnych łączników, Przekaźnikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.**
Materiał:	**Naturalne szkło/tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Lampka LED**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**40**
Głębokość wbudowania (mm):	**28**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729009551**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Białe szkło szronione	ŁPDT-1RS/m/78	Seria Sonata Touch

Prąd znamionowy	**10AX**
Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: o60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Łącznik pojedynczy można stosować w układach schodowo/krzyżowych (wymaga Wi-Fi oraz konfiguracji w aplikacji), Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Pomiar energii obwodów oświetleniowych w ramach poszczególnych łączników, Przekaźnikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.**
Materiał:	**Naturalne szkło/tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Lampka LED**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**40**
Głębokość wbudowania (mm):	**28**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729034997**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarne szkło szronione	ŁPDT-1RS/m/79	Seria Sonata Touch

Prąd znamionowy	**10AX**
Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: o60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Łącznik pojedynczy można stosować w układach schodowo/krzyżowych (wymaga Wi-Fi oraz konfiguracji w aplikacji), Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Pomiar energii obwodów oświetleniowych w ramach poszczególnych łączników, Przekaźnikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.**
Materiał:	**Naturalne szkło/tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Lampka LED**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**40**
Głębokość wbudowania (mm):	**28**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729035017**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**