Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , wyzwalacz termomagnetyczny 3P3D Mic5,3A 630A do NSX630

LV432090

Prośba o kontakt z COK 28 wrz 2021

Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

gama produktów	Compact
Gama produktów	ComPact NSX400...630
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz
nazwa wyzwalacza	Micrologic 5.3 A
technologia wyzwalacza	Elektroniczny
Zgodność gamy	Compact NSX630
zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Number of poles	3P
liczba zbezpieczonych biegunów	3t
funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza	LSI
Rodzaj zabezpieczenia	L : for zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne) S : for szybkie zabezpieczenie zwarciowe I : for bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciowe
Trip unit rated current	630 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Regulowane 9 ustawień
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	250...630 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Regulowany
[tr] long-time protection delay adjustment range	15…400 s w 1.5 x Ir 0,35…11 s w 7.2 x Ir 0,5…16 s w 6 x Ir
pamięć termiczna	20 minut przed i po wyzwoleniu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Regulowane 9 ustawień
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Regulowany
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0…0,4 s I²t=off 0,1…0,4 s I²t=on

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Regulowany
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	1.5...11 x In
zabepieczenie różnicowoprądowe	Bez
selektywne blokowanie strefowe ZSI	Z
sygnalizacja lokalna	Flashing LED (zielony) for gotowość do pracy LED 105 % Ir (czerwony) for przeciążenie LED 90 % Ir (pomarańczowy) for przeciążenie
typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD
Rodzaj pomiaru	Amperomierz
komunikacja danych	Zapotrzebowanie na prąd i moc Miernik wartości maksymalnej/minimalnej Pomiar energii Wskaźniki utrzymania Nastawy zabezpieczeń i alarmów Historia z zapisem czasu i tabele zdarzeń Jakość energii Wartość chwilowa i wartość zapotrzebowania
elektryczny zapis danych	Wskaźniki utrzymania

Środowisko pracy

Normy	UL 508 EN/IEC 60947-2
Certyfikaty produktu	Marine CCC EAC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Use Better

Materiały i opakowania

Europejska dyrektywa RoHS	**Zgodny**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

WEEE Label	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**