Opis produktu

E214-16-101

Group Switch, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1CO, El. Color: Szary, MW: 0.5



Ogólne informacje

Typ produktu	E214-16-101
Kod zamówieniowy	2CCA703025R0001
Numer EAN	7612270938735
Opis katalogowy	Group Switch, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1CO, El. Color: Szary, MW: 0.5
Opis	Group switches (I-0-II) according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1

Dane techniczne

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny (I_{cs})	3 kA
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	0
Liczba biegunów	1P
Momenty dokrecajace	1.2-1.5 N·m
Typ przełącznika	Double Interrupting Contacts
Materiał przewodnika	Copper
Uwagi	Sealable in the On and Off positions
Kolor obudowy	Grey

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Przekrój kabli	Solid 1x1…6 mm² Solid 2x2.5 mm² Elastyczny 1x0.75…2x2.5 mm²

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U_r)	Minimum 250 V
Znamionowe napięcie pracy	acc. to EN 250 V AC acc. to UL 508 240 V AC
Rodzaj napęcia zasilania	AC
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	0.32 W
Ilość styków przełącznych	1
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1

Konstrukcja

Kolor elementu sterujacego	Szary

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CCC441014D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20170426
Deklaracja REACH	2CCC005047D0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20190425
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...+55 °C Przechowywanie -40...+70 °C
Stopień ochrony	IP20
Informacje środowiskowe	2CCC441003C0201

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	0.5
Szeroość netto	9 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	68 mm
Masa netto	44 g
Głębokość zabudowy (t_2)	68 mm

Inżynieria

Dane EPLAN	9AAC407653_EPLAN

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	495 g
E-Numer (Finlandia)	3602418
E-Numer (Norwegia)	1429748
E-Numer (Szwecja)	2102793
Numer E (Szwajcaria)	437162138

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB	9AKK108466A3845
Certyfikat CCC	9AKK108466A3832
Deklaracja zgodności UE	2CCC441014D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	9AKK108467A6137
Certyfikat VDE	9AKK107991A9822

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	No document needed

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC441003C0101

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 10	EC001545 - Main switch for distribution board
UNSPSC	39122214
eClass	V11.0 : 27142301
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5208 >> Controller switch
Kod klasyfikacji	S
Normy	EN60669-1 VDE0632-1 IEC60068-2-2 IEC60068-2-1 IEC60068-2-38 UL508

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights → Switches, Pushbuttons and Indicator Lights, E210




Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia