Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz napięciowy XF lub MX, standard, Masterpact MTZ1/2/3, 200/250 VAC 50/60 Hz, 200/250 VDC, część zamienna

LV833662SP

Parametry podstawowe

gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik
rodzaj wyzwalacza napięciowego	Cewka zamykająca Cewka otwierająca

Parametry uzupełniające

[Un] voltage power supply	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
próg napięcia wyzwalającego	0,7...1,1 Un podczas otwierania 0.85...1.1 Un podczas zamykania
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms podczas otwierania dla MasterPact MTZ1 60 ms podczas otwierania dla MasterPact MTZ2 60 ms podczas otwierania dla MasterPact MTZ3 65 ms podczas zamykania dla MasterPact MTZ1 80 ms podczas zamykania dla MasterPact MTZ2 90 ms podczas zamykania dla MasterPact MTZ3
dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,200 cm
Długość opakowania 1	8,500 cm
Waga opakowania 1	166,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	7,340 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	4
Profil środowiskowy produktu (PEP)	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Numer SCIP	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogen powyżej progów
Bez PCV	Tak
Bez krzemu	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	Tak
WEEE Label	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Image of product / Alternate images

Alternative

