Ochrona rąk

VENICUTD05

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie, o właściwościach elektrostatycznych, zapewniają wysoką precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych



Certyfikaty i normy

CE

EN 388
3 X 4 1 D

EN 16350

EN 407
X 1 X X X X

A4 X X

Chroni przed

- Antyelektrostatyczność
- Ciepło
- Przecięcie
- Zużycie

Świadczenia

Trwałość

· Przyjazny dla środowiska dzięki powleczeniu bez rozpuszczalnika

Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic

Higiena

· Nie zawiera silikonu/lateksu/DMF, aby zmniejszyć ryzyko alergii bez pozostawiania śladów na elementach

Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.
· Silne rozpraszanie ładunków elektrostatycznych w celu obniżenia zagrożenia stwarzanego przez iskry

Technologie i etykiety

· Nie zawiera rozpuszczalników

0% DMF Nie zawiera DMF

0% SILICONE Nie zawiera silikonu

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Górnictwo**

Ochrona rąk

VENICUTD05

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie, o właściwościach elektrostatycznych, zapewniają wysoką precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407
X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał i wykończenie powłoki	PU
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	18
Dodatkowa zaleta	Właściwości rozpraszające, Dotykowe, Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Czarny
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

VENICUTD05

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie, o właściwościach elektrostatycznych, zapewniają wysoką precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VECUTD05NO06	Czarny	06	VENICUTD05	3295249264246	13295249264243	60	12	4.2 kg	35.2 cm	64.6 cm	16.6 cm
VECUTD05NO07	Czarny	07	VENICUTD05	3295249264277	13295249264274	60	12	7.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
VECUTD05NO08	Czarny	08	VENICUTD05	3295249264284	13295249264281	60	12	4.7 kg	35.4 cm	64.2 cm	16.8 cm
VECUTD05NO09	Czarny	09	VENICUTD05	3295249264291	13295249264298	60	12	7.6 kg	16.4 cm	34.2 cm	65.0 cm
VECUTD05NO10	Czarny	10	VENICUTD05	3295249264307	13295249264304	60	12	7.9 kg	16.0 cm	35.0 cm	64.6 cm
VECUTD05NO11	Czarny	11	VENICUTD05	3295249264314	13295249264311	60	12	8.0 kg	16.0 cm	35.8 cm	64.6 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka