Ochrona rąk

KCA15

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: GORĄCO

Rękawice termiczne chroniące przed przecięciem na poziomie D, łączące odporność termiczną, podwyższoną trwałość i precyzję pracy, idealne do środowisk gorących



Certyfikaty i normy

CE

EN 388
1 X 4 X D

EN 407
4 2 X X X X

Chroni przed

Ciepło

Przecięcie

Świadczenia

Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania

Sprawność

· Odporność na ciepło kontaktowe (250°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**

Ochrona rąk

KCA15

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: GORĄCO

Rękawice termiczne chroniące przed przecięciem na poziomie D, łączące odporność termiczną, podwyższoną trwałość i precyzję pracy, idealne do środowisk gorących

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018
1 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407
RYZYKO TERMICZNE (X = NIE TESTOWANO)
4 [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe niepowlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Grubość (mm)	1,2 -> 1,4
Ścieg	7
Parametry mankietu	Mankiet ze skóry
Długość mankietu (mm)	150
Dodatkowa zaleta	Para-aramidowe szwy
Kolor	Żółto-rdzawy
Rozmiary	9
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

KCA15

THERMAL HOT WORKS

Ochrona rąk

Rękawice termiczne chroniące przed przecięciem na poziomie D, łączące odporność termiczną, podwyższoną trwałość i precyzję pracy, idealne do środowisk gorących

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
KCA1509	Żółto-rdzawy	09	KCA15	3295249037727	13295249037724	36	6	10.0 kg	65.0 cm	40.0 cm	24.5 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka