Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	GPA-GK/m/82	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjscia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**34**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5906729037172**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.1005**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**