Dane produktów



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Gniazdo podwójne USB 2xUSB C, 3 A - kolor biały

REF. 863139B | EAN. 3414972870856

27.33.13.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Gniazdo podwójne USB typ C+C z serii Niloe Step umożliwia szybkie ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie (tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3, zegarków itp.). Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność.
System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - biały matowy.

Produkt +

Korzyści

- - stopień ochrony IP20 - ekologiczny mechanizm - kompatybliność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step - smukły, nwoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm - kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

parametry techniczne

Model	Inne
Liczba portów USB-A	0
Liczba portów USB-C	2
Zakres napięcia pracy	100-240 V
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Maksymalny prąd wyjściowy	3000 mA
Zakres napięcia wyjściowego	5-5 V
Pobór mocy	0.064 W
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Kolor	Biały

Model antybakteryjny	Nie
Bezprzewodowy	Nie
Głębokość wbudowania	32 mm
Zakres temperatury pracy	-5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-20-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zasilanie	Nie
Moc wyjściowa portu USB	15
Prąd znamionowy	0.5-0.5 A
Obowiązkowy neutralny	Tak
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak

Numer RAL	9003
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	42 mm
Min. głębokość puszki montażowej	35 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04

Test warunków skrajnych (1000V)	Nie
Bezhalogenowe	Tak
Liczba zacisków	2
Przekrój zacisków	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły	1.5-2.5 mm^2

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F04529EN-00.pdf | PDF (0.52Mo)