Dane produktów



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Gniazdo zasilające 2P+Z IP44, zaciski automatyczne, z przesłoną - kolor biały

REF. 863136B | EAN. 3414972872508

27.33.13.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Wodoszczelne gniazdo 2P+Z z przesłoną z serii Niloe Step IP44 umożliwia podłączenie urządzeń elektrycznych lub elektronicznych. Do stosowania w pomieszczeniach mokrych (kuchnia, łazienka itp.). Zaciski automatyczne. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność.
System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - biały matowy.

Produkt +

Korzyści

- - stopień ochrony IP20 - ekologiczny mechanizm - kompatybliność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step - smukły, nwoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm - kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

parametry techniczne

Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Styk ochronny	Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów USB-A	0

Bezhalogenowe	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Kolor elementu przełączającego	Biały
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości	50-60 Hz

Liczba portów USB-C	0
Liczba gniazd	1
Gniazda z izolacją fazową	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Brak
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Inne

Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność udarowa	IK04
Szerokość osprzętu	86 mm
Wysokość osprzętu	92 mm
Głębokość osprzętu	45.2 mm
Min. głębokość puszki montażowej	32 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Z repeaterem WLAN	Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE	Nie
Głębokość wbudowania	28.8 mm
Zakres temperatury pracy	-5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zasilanie	Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Z okablowaniem	Nie
Przekrój zacisków	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Średnica otworu montażowego	60-60 mm
Uchwyt na kabel	Nie dotyczy
Podłączony obiekt	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F04522EN-01.pdf | PDF (1.01Mo)

LE15265AA.pdf | PDF (7.66Mo)

Certyfikaty

OC / CB-HU-005133-M1 | (0.62Mo)