# Dane produktów



NSTEP LEGRAND

## Niloe Step - Łącznik świecznikowy 10 AX- kolor stalowy

REF. 863405B | EAN. 3414972868389

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

## Opis

Łącznik świecznikowy z serii Niloe Step to praktyczne rozwiązanie do sterowania oświetleniem, umożliwiające jego włączanie i wyłączanie. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Dzięki automatycznym zaciskom przewody można podłączyć szybko i bez użycia narzędzi. Mechanizm z pazurkami. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność.
System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - stalowy matowy.

## Produkt +

### Korzyści

- - stopień ochrony IP20 - ekologiczny mechanizm - kompatybliność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step - smukły, nwoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm - kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

## parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Sposób działania** | Przycisk wahadłowy |
| **Konfiguracja elementów** | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
| **Liczba modułów (dla systemów modułowych)** | 1 |
| **Przycisk** | Nie |
| **Liczba dźwigni** | 2 |
| **Sposób montażu** | Montaż podtynkowy |
| **Sposób mocowania** | Montaż pazurkowy |
| **Z płytą montażową** | Tak |
| **Materiał** | Tworzywo sztuczne |
| **Gatunek materiału** | Tworzywo termoplastyczne |

| | |
|---|---|
| **Prąd łączeniowy do świetlówek** | 10 AX |
| **Styki sygnału zwrotnego** | Nie |
| **Typ połączenia** | Inne |
| **Przełącznik ogrzewania** | Nie |
| **Przełącznik pralkowy** | Nie |
| **Szerokość osprzętu** | 75.8 mm |
| **Wysokość osprzętu** | 75.8 mm |
| **Głębokość osprzętu** | 44.8 mm |
| **Głębokość wbudowania** | 31 mm |
| **Min. głębokość puszki montażowej** | 31 mm |
| **Kompatybilny z Apple HomeKit** | Nie |

| | |
|---|---|
| **Bezhalogenowe** | Tak |
| **Model antybakteryjny** | Nie |
| **Zabezpieczenie powierzchni** | Lakierowanie |
| **Wykończenie powierzchni** | Matowy |
| **Kolor** | Szary |
| **Kolor elementu przełączającego** | Szary |
| **Miejsce na oznaczenie** | Nie |
| **Podświetlenie** | Opcjonalne |
| **Rodzaj podświetlenia** | Inne |
| **Stopień ochrony (IP)** | IP20 |
| **Odporność udarowa** | IK04 |
| **Napięcie znamionowe** | 250 V |
| **Prąd znamionowy** | 10 A |

| | |
|---|---|
| **Kompatybilny z Asystentem Google** | Nie |
| **Kompatybilny z Amazon Alexa** | Nie |
| **Z obsługą IFTTT** | Nie |
| **Zakres temperatury pracy** | -5-40 °C |
| **(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania** | -10-70 °C |
| **Rodzaj napięcia** | AC |
| **Zakres częstotliwości** | 50-60 Hz |
| **Oznakowanie zacisków przyłączeniowych** | Nie |
| **Przekrój zacisków** | 1.5-2.5 $mm^2$ |
| **Rodzaj kabla do podłączenia** | Nie dotyczy |
| **Średnica otworu montażowego** | 58-58 mm |

## Dokumentacja

### Dokumentacja techniczna

F04506EN-02.pdf | PDF (0.66Mo)

### Certyfikaty

OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)