# Wiertła do metalu HSS-G RED COBALT- DIN 338

Wiertła do metalu szlifowane z twardej, bardzo odpornej na temperaturę, szybkotnącej stali z domieszką kobaltu, produkowanej zgodnie z DIN 338.
Dwuścinowa końcówka skrawająca z kątem 135° poprawia centrowanie - nie jest wymagane zaznaczanie punktakiem.
Zawartość kobaltu 5%. Wytrzymuje wysokie temperatury wiercenia.
Normalny kąt żłobienia typu N.
Odpowiednie do wiercenia w stalach wysokostopowych i metalach o wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 1000 N/mm², takich jak stale kwasoodporne i stal nierdzewna.
Uchwyt spłaszczony z trzech stron zapewnia lepszy chwyt.
Kolor: brąz.

RED COBALT








| Ø (mm) | Długość całkowita (mm) A | Długość robocza (mm) B | Ilość w op. | Min. zam. | Numer Artykułu | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 34 | 12 | 2 | 1 | **4932363248** | 4002395333080 |
| 1.5 | 40 | 18 | 2 | 1 | **4932363249** | 4002395333097 |
| 2.0 | 49 | 24 | 2 | 1 | **4932363250** | 4002395333103 |
| 2.5 | 57 | 30 | 2 | 1 | **4932363251** | 4002395333110 |
| 3.0 | 61 | 33 | 2 | 1 | **4932363253** | 4002395333134 |
| 3.2 | 65 | 36 | 2 | 1 | **4932363254** | 4002395333141 |
| 3.3 | 67 | 37 | 2 | 1 | **4932471140** | 4058546287689 |
| 3.5 | 70 | 39 | 2 | 1 | **4932363256** | 4002395333165 |
| 4.0 | 75 | 43 | 2 | 1 | **4932363258** | 4002395333189 |
| 4.2 | 75 | 43 | 1 | 1 | **4932363260** | 4002395333202 |
| 4.5 | 80 | 47 | 1 | 1 | **4932363262** | 4002395333226 |
| 4.8 | 86 | 52 | 1 | 1 | **4932363263** | 4002395333233 |
| 5.0 | 86 | 52 | 1 | 1 | **4932363264** | 4002395333240 |
| 5.5 | 93 | 57 | 1 | 1 | **4932363267** | 4002395333271 |
| 6.0 | 93 | 57 | 1 | 1 | **4932363268** | 4002395333288 |
| 6.5 | 101 | 63 | 1 | 1 | **4932363269** | 4002395333295 |
| 6.8 | 109 | 69 | 1 | 1 | **4932363270** | 4002395333301 |
| 7.0 | 109 | 69 | 1 | 1 | **4932363271** | 4002395333318 |
| 7.5 | 109 | 69 | 1 | 1 | **4932363272** | 4002395333325 |
| 8.0 | 117 | 75 | 1 | 1 | **4932363274** | 4002395333349 |
| 8.5 | 117 | 75 | 1 | 1 | **4932363276** | 4002395333363 |
| 9.0 | 125 | 81 | 1 | 1 | **4932363277** | 4002395333370 |
| 9.5 | 125 | 81 | 1 | 1 | **4932363278** | 4002395333387 |
| 10.0 | 133 | 87 | 1 | 1 | **4932363279** | 4002395333394 |
| 10.2 | 133 | 87 | 1 | 1 | **4932471141** | 4058546287696 |
| 10.5 | 133 | 87 | 1 | 1 | **4932363281** | 4002395333417 |
| 11.0 | 142 | 94 | 1 | 1 | **4932363282** | 4002395333424 |
| 11.5 | 142 | 94 | 1 | 1 | **4932363283** | 4002395333431 |
| 12.0 | 151 | 101 | 1 | 1 | **4932363284** | 4002395333448 |
| 12.5 | 151 | 101 | 1 | 1 | **4932363285** | 4002395333455 |
| 13.0 | 151 | 101 | 1 | 1 | **4932363286** | 4002395333462 |
| ① **Wiertła HSS-G Co (19 sztuk)**<br>Ø1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm | | | 19 | 1 | **4932493867** | 4058546510275 |
| ② **Wiertła HSS-G Co (25 sztuk)**<br>Ø1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 /6 / 6.5 /7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm | | | 25 | 1 | **4932493868** | 4058546510282 |

DESIGNED FOR USE IN PACKOUT™

① 

② 