Dane produktów



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Łącznik jednobiegunowy 10 AX- kolor czarny

REF. 863501B | EAN. 3414972870238

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Łącznik jednobiegunowy z serii Niloe Step to praktyczne rozwiązanie do sterowania oświetleniem, umożliwiające jego włączanie i wyłączanie. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Dzięki automatycznym zaciskom przewody można podłączyć szybko i bez użycia narzędzi. Mechanizm z pazurkami. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność.
System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - czarny matowy.

Produkt +

Korzyści

- - stopień ochrony IP20 - ekologiczny mechanizm - kompatybliność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step - smukły, nwoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm - kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

parametry techniczne

Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy
Z płytą montażową	Tak
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne

Prąd łączeniowy do świetlówek	10 AX
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Inne
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	34.1 mm
Głębokość wbudowania	20.3 mm
Min. głębokość puszki montażowej	31 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie

Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9017
Kolor elementu przełączającego	Czarny
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Opcjonalne
Rodzaj podświetlenia	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	10 A

Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Zakres temperatury pracy	-5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Przekrój zacisków	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Przekrój żyły	2.5-2.5 mm^2
Średnica otworu montażowego	58-58 mm

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F04506EN-02.pdf | PDF (0.66Mo)

Certyfikaty

OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)

LGRP-02121-V01.01-EN.pdf | PDF (0.88Mo)