We connect and protect

nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana



CERTYFIKATY

FUNKCJE

Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszy" dają wiekszą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)	Grubość (T)
MFN019EG	586101	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN023EG	586102	19 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)	Grubość (T)
MFN029EG	586103	23 - 29 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN035EG	586104	29 - 35 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN041EG	586105	35 - 41 mm		M8, M10	20 mm	1 mm
MFN048EG	586106	41 - 48 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN054EG	586107	48 - 54 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN062EG	586108	54 - 62 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN072EG	586109	62 - 72 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN083EG	586110	73 - 83 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFN093EG	586111	83 - 93 mm	80	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFN103EG	586112	93 - 103 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN113EG	586113	103 - 113 mm		M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN123EG	586114	113 - 123 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN184EG	586126	175 - 184 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFN194EG	586127	185 - 194 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFN133EG	586115	123 - 133 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFN143EG	586116	133 - 143 mm	125	M8, M10	23 mm	2 mm
MFN153EG	586117	143 - 153 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFN165EG	586118	155 - 165 mm		M8, M10	25 mm	2 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)	Grubość (T)
MFN175EG	586119	165 - 175 mm	150	M8, M10	25 mm	2 mm
MFN205EG	586120	195 - 205 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFN220EG	586121	210 - 220 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFN230EG	586122	220 - 230 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFN255EG	586123	244 - 255 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFN280EG	586124	270 - 280 mm	250	M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFN324EG	586125	314 - 324 mm	300	M8, M10	30 mm	2.5 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
MFN019EG	586101	6	17mm	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFN023EG	586102	6	17mm	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFN029EG	586103	6	17mm	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN035EG	586104	6	17mm	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN041EG	586105	6	22mm	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN048EG	586106	6	22mm	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFN054EG	586107	6	22mm	1500N	ITB, RAL-GZ 655
MFN062EG	586108	6	22mm	1500N	ITB, RAL-GZ 655
MFN072EG	586109	6	22mm	1500N	ITB, RAL-GZ 655

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu(L)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
MFN083EG	586110	6	27mm	2000N	RAL-GZ 655, ITB
MFN093EG	586111	6	27mm	2000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN103EG	586112	6	27mm	2500N	ITB, RAL-GZ 655
MFN113EG	586113	6	27mm	2500N	ITB, RAL-GZ 655
MFN123EG	586114	6	27mm	2500N	RAL-GZ 655, ITB
MFN184EG	586126	6	27mm	3200N	RAL-GZ 655
MFN194EG	586127	6	27mm	3200N	RAL-GZ 655
MFN133EG	586115	6	27mm	3000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN143EG	586116	6	27mm	3000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN153EG	586117	6	27mm	3200N	ITB, RAL-GZ 655
MFN165EG	586118	6	27mm	3200N	RAL-GZ 655, ITB
MFN175EG	586119	6	27mm	3200N	ITB, RAL-GZ 655
MFN205EG	586120	6	32mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB
MFN220EG	586121	6	32mm	3600N	ITB, RAL-GZ 655
MFN230EG	586122	6	32mm	3600N	ITB, RAL-GZ 655
MFN255EG	586123	6	32mm	4000N	RAL-GZ 655, ITB
MFN280EG	586124	6	32mm	4000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN324EG	586125	6	32mm	4000N	RAL-GZ 655, ITB

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna
+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie techniczne

Europa
Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa
Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC
Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00

Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE



©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.