Dane produktów



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Gniazdo zasilające 2P+Z SCHUKO, zaciski śrubowe, bez przesłony styków- kolor czarny

REF. 863521B | EAN. 3414972873376

27.33.13.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Gniazdo Schuko 2P+Z bez przesłony z serii Niloe Step umożliwia podłączenie urządzeń elektrycznych lub elektronicznych. Zaciski śrubowe. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Mechanizm z pazurkami. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność.
System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - czarny matowy.

Produkt +

Korzyści

- - stopień ochrony IP20 - ekologiczny mechanizm - kompatybliność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step - smukły, nwoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm - kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

parametry techniczne

Model	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)
Styk ochronny	Inne
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	1
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów USB-A	0
Liczba portów USB-C	0
Liczba gniazd	1

Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Kolor elementu przełączającego	Czarny
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP20

Gniazda z izolacją fazową	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9017
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Brak
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Inne
Bezhalogenowe	Tak

Odporność udarowa	IK04
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	40.5 mm
Min. głębokość puszki montażowej	32 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Z repeaterem WLAN	Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE	Nie
Głębokość wbudowania	30.2 mm
Zakres temperatury pracy	-5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zasilanie	Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Z okablowaniem	Nie
Przekrój zacisków	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Średnica otworu montażowego	60-60 mm
Uchwyt na kabel	Nie dotyczy
Podłączony obiekt	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F04526EN-02.pdf | PDF (1.12Mo)

Certyfikaty

OC / CB-HU-005134-M1 | (0.65Mo)

LGRP-02120-V01.01-EN.pdf | PDF (0.87Mo)