Dane produktów



SUNO2 LEGRAND

GNIAZDO 2P+Z (CZESKIE) Z PRZESŁONĄ - 16 A - 250 V~ - ZACISKI AUTOMATYCZNE (MONOBLOK), ALUMINIUM

REF. 721382 | PKWIU 27.33.13.0 | EAN. 3414972046152

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Styk ochronny	Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	4
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów USB-A	0
Liczba portów USB-C	0
Liczba gniazd	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną	Nie

Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Tak
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Kolor elementu przełączającego	Aluminium
Obrócona wkładka centralna	Tak
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Szerokość osprzętu	86 mm
Wysokość osprzętu	104 mm
Głębokość osprzętu	43.3 mm
Min. głębokość puszki montażowej	40 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Aluminium
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Brak
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne

Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Z repeaterem WLAN	Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE	Nie
Głębokość wbudowania	24.25 mm
Zakres temperatury pracy	-5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-5-35 °C
Rodzaj napięcia	AC
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły	2.5-2.5 mm^2
Uchwyt na kabel	Inne
Podłączony obiekt	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F03651EN-01.pdf | PDF (1.12Mo)

Certyfikaty

OC / CB-HU-004321 | (0.79Mo)