Dane produktów



S31DX LEGRAND

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 40A 10000A SERII DX3

REF. 409340 | PKWIU 27.12.22.0 | EAN. 3245064093408

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Głębokość wbudowania	44 mm
Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba biegunów (całkowita)	4
Liczba biegunów chronionych	4
Prąd znamionowy	40 A
Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	16 kA
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	32 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	16 kA
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Montaż podtynkowy	Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak
Stopień zanieczyszczenia	2

Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25-70 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1.5-25 mm^2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1.5-35 mm^2
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	70.8 mm
Wysokość	94.8 mm
Głębokość	77.8 mm
Odporność udarowa	IK02
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-40-70 °C
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak
Sposób montażu	Szyna DIN

Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

- F03693EN-01.pdf | PDF (0.62Mo)
- F01559EN-03.pdf | PDF (3.05Mo)

Certyfikaty

- OC / CB-IT-18674 | (0.2Mo)
- OC / CB-IT - 14353 | (0.15Mo)
- OC / CB-IT-10652 | (0.12Mo)
- OC / CB-IT-10652/M2 | (0.47Mo)
- OC / CB-IT-10652/M1 | (0.69Mo)
- OC / CB-IT-24113 | (0.67Mo)
- VDE-40034176 | (0.66Mo)
- AENOR-030/002269 | (0.61Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

- 407898.dwg | DWG (0.2Mo)