

Kanlux BLINGO AIO

Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które pozwala zastąpić wiele wariantów paneli LED jednym produktem, co daje optymalizację magazynowania oraz możliwość wykorzystania tego samego modelu dla różnych preferencji mocy oświetlenia czy temperatury barwowej. Użytkownik może samodzielnie (za pomocą przełączników) regulować zarówno temperaturę barwową (3000K, 4000K, 6500K), jak i moc oprawy (30W/34W/38W), w zależności od wersji. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm), w wersji podtynkowej (R) sprzedawane są z zasilaczem wymiennym. Współczynnik oddawania barw CRI>90 oraz skuteczność świetlna sięgająca do ~120lm/W gwarantują wysoką jakość parametrów światlnych, a wersje z mikropryzmatycznym kloszem oferują niski poziom olśnienia (UGR>19). Panele charakteryzują się łatwym i szybkim montażem (zastosowano szybkozłączki), wysoką trwałością (do 50 000 godzin) oraz objęte są 5-letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał panelu/ramki: żelazo

5 WARRANTY 5 years

CCT

SELECT ABLE POWER

Ra90+ true colors

HIGH ~120 lm/W

[V]	[Hz]		[h]		Ra	
220-240 AC	50	≥50000	50000	≤6x MacAdam ellipse	90	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
0,5m						







BLINGO AIO RM38W 60

		[W]	[lm]	lm/W	Tc [K]	[°]		UGR
BLINGO AIO RM38W 60	39234	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	biały	
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	biały	<19
BLINGO AIO RM38W 120	39236	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	biały	
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	biały	<19



BLINGO AIO RM38W 60



BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120



BLINGO UAIO RM38W 120



BLINGO AIO RM38W 60



BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120



BLINGO UAIO RM38W 120

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
32	3000	3670
31	4200	3990
32	6500	3880
36	3000	4120
35	4200	4490
36	6500	4340
40	3000	4460
39	4200	4900
40	6500	4700

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
32	3000	3300
31	4200	3580
32	6500	3490
36	3000	3700
35	4200	4050
36	6500	3920
40	3000	3990
39	4200	4370
40	6500	4210

Dokument utworzono: 02.09.2025, 11:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL