Dane produktów



LNOW2 BTICINO

LIVING NOW - PRZYCISK 1-BIEGUNOWY - ZACISKI ŚRUBOWE - 1 MODUŁ

REF. K4005 | PKWIU 27.33.11.0 | EAN. 8005543610251

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
Model	Przycisk pojedynczy
Sposób działania	Przycisk
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków obrotowych	0
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa	Nie
Liczba dźwigni	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Liczba biegunów	1
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	10 A
Z podświetleniem	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Zatrzask

Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	7015
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Nadruk	Brak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Szerokość osprzętu	22 mm
Wysokość osprzętu	45 mm
Głębokość osprzętu	32 mm
Min. głębokość puszki montażowej	40 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Głębokość wbudowania	30 mm
Zakres temperatury pracy	-5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-5-35 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50-60 Hz

Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy

Obowiązkowy neutralny	Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły	1.5-2.5 mm^2

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

IDP001500_03-EN.pdf | PDF (0.18Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2025-ENGLISH.rvt | RVT (152.05Mo)

Katalogi i inne

BR LIVING NOW_LEG4142.pdf | PDF (19.6Mo)

Certyfikaty

LGRP-00885-V01.01-EN.pdf | PDF (1.09Mo)