Dane produktów



LCSRJ LEGRAND

M45:2M 1XRJ45 KAT6 FTP ALU

REF. 079465 | PKWIU 27.33.13.0 | EAN. 3245060794651

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Montaż natynkowy	Nie
Montaż podtynkowy	Tak
Kanał instalacyjny	Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy	Tak
Sposób mocowania	Zatrzask
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Rodzaj złącza wtykowego	RJ45 8(8)
Z gniazdami/złączami	Tak
Do liczby gniazd/złączy	1
Kategoria	6
Kolor	Aluminium
Numer RAL	0
Typ połączenia	Zacisk nożowy IDC
Gniazda ekranowane	Nie
Odizolowane połączenia uziemiające	Nie
Z polem tekstowym	Tak
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający	Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego	Brak

Stopień ochrony (IP)	IP20
Kodowanie kolorem	Tak
Szerokość osprzętu	45 mm
Wysokość osprzętu	45 mm
Głębokość osprzętu	33.7 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Głębokość wbudowania	25.2 mm
Odporność udarowa	IK03
Zakres temperatury pracy	-40-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-40-70 °C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Średnica otworu montażowego	0-0 mm
Maksymalna średnica kabla wejściowego	9 mm
Typ przepustu	Nie dotyczy
Rozstaw punktów mocowania - w pionie	0-0 mm
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie	0-0 mm
Uchwyt na kabel	Nie dotyczy

Kierunek wylotu	Prosty
Z ochroną przeciwpyłową	Tak

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

- LE01557AK.pdf | PDF (1.59Mo)
- F00949EN-08.pdf | PDF (0.78Mo)

Certyfikaty

- LGRP-00945-V02.01-FR.pdf | PDF (0.8Mo)
- AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677 | (0.08Mo)
- AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022 | (0.07Mo)
- LGRP-00945-V02.01-EN.pdf | PDF (0.8Mo)
- AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020 | (0.07Mo)
- AoC-SA52_SB52_ac109588 | (0.06Mo)
- AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021 | (0.07Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

- BIM-LEGRAND-MOSAIC-2025-ENGLISH.rvt | RVT (125.73Mo)