Dane produktów



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Łącznik jednobiegunowy 10 AX podświetlany - kolor biały

REF. 863111B | EAN. 3414972870146

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Łącznik jednobiegunowy podświetlany z serii Niloe Step to praktyczne rozwiązanie do sterowania oświetleniem, umożliwiające jego włączanie i wyłączanie. Łatwość identyfikacji w ciemności dzięki subtelnemu podświetleniu LED ukrytemu pod klawiszem. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Dzięki automatycznym zaciskom przewody można podłączyć szybko i bez użycia narzędzi. Mechanizm z pazurkami. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność.
System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - biały matowy.

Produkt +

Korzyści

- - stopień ochrony IP20 - ekologiczny mechanizm - kompatybliność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step - smukły, nwoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm - kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

parametry techniczne

Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	13
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy
Z płytą montażową	Tak
Materiał	Tworzywo sztuczne

Prąd znamionowy	10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek	10 AX
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Inne
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	34.1 mm
Głębokość wbudowania	20.3 mm
Min. głębokość puszki montażowej	31 mm

Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Kolor elementu przełączającego	Biały
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Tak
Funkcja podświetlenia	Nadzorcze i orientacyjne
Rodzaj podświetlenia	LED, wymienne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Napięcie znamionowe	250 V

Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Zakres temperatury pracy	-5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Przekrój zacisków	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Przekrój żyły	2.5-2.5 mm^2
Średnica otworu montażowego	58-58 mm

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F04506EN-02.pdf | PDF (0.66Mo)

Certyfikaty

OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)