Pushing Performance

Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 41 106 0422
Specyfikacje	Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19411060422

Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han-Eco® Modular
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowa wtyczki
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd	Z zintegrowaną dławnicą kablową

Wersja

Rozmiar	6 B
Sloty modułu	3
Wersja	Górne wyprowadzenie kabla
Wyprowadzenie przewodu	1x M32
Typ blokowania	Podwójna klamra ryglująca

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Liczba ponownych blokad	≥500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP65
Zakres zaciskania	13 ... 21 mm

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Poliamid (PA) Wzmocnione włókno szklane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	RAL 9005 (czarny)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance

Właściwości materiału

RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Nie
REACH ANEKS XIV substancje	Nie
REACH SVHC substancje	Nie

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 61984 EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Tak

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	123.3 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com