Dane produktów



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Przycisk pojedynczy 6 A podświetlany z symbolem dzwonka - kolor biały

REF. 863110B | EAN. 3414972871969

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Przycisk pojedynczy podświetlany z symbolem dzwonka z serii Niloe Step przeznaczony do sterowania obwodem oświetleniowym. Łatwość identyfikacji w ciemności dzięki subtelnemu podświetleniu LED ukrytemu pod klawiszem. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Dzięki automatycznym zaciskom przewody można podłączyć szybko i bez użycia narzędzi. Mechanizm z pazurkami. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność. System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Przyciski podłączone do przekaźnika impulsowego, umieszczonego w szafce elektrycznej, umożliwiają sterowanie tym samym światłem z kilku punktów sterowania. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - biały matowy.

Produkt +

Korzyści

- - stopień ochrony IP20 - ekologiczny mechanizm - kompatybliność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step - smukły, nwoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm - kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

parametry techniczne

Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Model	Przycisk pojedynczy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków przełącznych	0
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa	Nie
Liczba dźwigni	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Liczba biegunów	1

Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Nadruk	Symbol „dzwonek”
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	35 mm
Min. głębokość puszki montażowej	31 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie

Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	6 A
Z podświetleniem	Tak
Zawiera źródło światła	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Tak
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały

Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Głębokość wbudowania	20.3 mm
Zakres temperatury pracy	-5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Szacowana żywotność źródła światła	30000 h
Obowiązkowy neutralny	Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Przekrój zacisków	1-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Przekrój żyły	2.5-2.5 mm^2
Średnica otworu montażowego	60-60 mm

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F04506EN-02.pdf | PDF (0.66Mo)

Certyfikaty

OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)