Dane produktów



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Przycisk pojedynczy 6 A - kolor czarny

REF. 863509B | EAN. 3414972872140

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Przycisk pojedynczy z serii Niloe Step jest przeznaczony do sterowania obwodem oświetleniowym. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Dzięki automatycznym zaciskom przewody można podłączyć szybko i bez użycia narzędzi. Mechanizm z pazurkami. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność. System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Przyciski podłączone do przekaźnika impulsowego, umieszczonego w szafce elektrycznej, umożliwiają sterowanie tym samym światłem z kilku punktów sterowania. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - czarny matowy.

Produkt +

Korzyści

- - stopień ochrony IP20 - ekologiczny mechanizm - kompatybliność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step - smukły, nwoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm - kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

parametry techniczne

Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Model	Przycisk pojedynczy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków przełącznych	0
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa	Nie
Liczba dźwigni	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Liczba biegunów	1

Numer RAL (zbliżony)	9017
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Nadruk	Brak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	35 mm
Min. głębokość puszki montażowej	31 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie

Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	6 A
Z podświetleniem	Nie
Zawiera źródło światła	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny

Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Głębokość wbudowania	20.3 mm
Zakres temperatury pracy	-5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Obowiązkowy neutralny	Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Przekrój zacisków	1-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Przekrój żyły	2.5-2.5 mm^2
Średnica otworu montażowego	60-60 mm

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F04506EN-02.pdf | PDF (0.66Mo)

Certyfikaty

OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)