# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Srebro | GPA-10ZP/m/18 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjscia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **29** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729012858** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.092** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czarny metalik | GPA-10ZP/m/33 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjscia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **29** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729013671** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.092** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały | GPA-10ZP/m/00 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjscia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **29** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729012032** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.092** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szary mat | GPA-10ZP/m/70 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjscia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **29** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729014494** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.092** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Kaszmirowy beż | GPA-10ZP/m/83 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjscia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **42** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **29** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729036212** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.092** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |