Dane produktów



NPLX LEGRAND

NOWE PLEXO - GNIAZDO 2X2P+Z POZIOME KOMPLET NATYNKOWY 16 A - 250 V~ ANTRACYT

REF. 069788L | EAN. 3414971882829

27.33.13.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Charakterystyka

- - stopień ochrony IP55 - duża przestrzeń dla prowadzenia okablowania wewnątrz obudowy natynkowej - demontowalna obudowa natynkowa ułatwiająca dostęp do mechanizmu z każdej strony - zatrzaskowy mechanizm rotacyjny gniazd i łączników ułatwiający zmianę ori\entacji instalacji produktu i kierunku wprowadzania przewodów - konstrukcja z podwójnym ożebrowaniem dla zwiększenia sztywności - doskonałe przyleganie do każdego rodzaju ściany dzięki podwójnie żłobionej elastycznej membranie

Opis

Wodoodporne podwójne gniazdo natynkowe Plexo może być używane do podłączania sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w dowolnym miejscu, w którym wymagana jest odporność na wodę, kurz i uderzenia. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków. Kolor antracyt.

parametry techniczne

Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Styk ochronny	Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	4
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów USB-A	0
Liczba portów USB-C	0
Liczba gniazd	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	4

Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP55
Odporność udarowa	IK08

Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Stopień ochrony (IP)
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną	Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Antracyt
Numer RAL (zbliżony)	7016
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Brak
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne

Szerokość osprzętu	141.5 mm
Wysokość osprzętu	70.5 mm
Głębokość osprzętu	47.5 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Z repeaterem WLAN	Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE	Nie
Zakres temperatury pracy	-10-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-25-60 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zasilanie	Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Z okablowaniem	Tak
Przekrój zacisków	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły	1.5-2.5 mm^2
Średnica otworu montażowego	16-25 mm
Uchwyt na kabel	Nie dotyczy
Podłączony obiekt	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F03581EN-01.pdf | PDF (1.24Mo)

Certyfikaty

OC / CB-FR_722435 | (1.07Mo)

NF App Domestic-NF012_3249/M1 | (0.67Mo)

B.B.J-B12/026/24 | (2.74Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

3D_LG-069788L.stp | IFC (4.45Mo)

BIM-LEGRAND-PLEXO-2025-ENGLISH.rvt | RVT (137.72Mo)