# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Canalis - kaseta odpływowa dla bezpiecz. NF - T00 - 160 A - 3f + N + PE

KSB160SE4

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Canalis |
| **Zgodność gamy** | Canalis KT kanał kablowy szynowy<br>Canalis KS kanał kablowy szynowy |
| **Typ produktu lub komponentu** | Jednostka odpływowa |
| **busbar trunking compatibility** | Canalis KS prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia<br>Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia |
| **Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]** | 160 A w 35 °C |
| **protection type** | odłącznik z bezpiecznikami: dla aM typ ostrza bezpiecznik, wielkość 00 - 160 A zgodnie z NF standard<br>odłącznik z bezpiecznikami: dla gG typ ostrza bezpiecznik, wielkość 00 - 160 A zgodnie z NF standard |
| **dostarczane wyposażenie** | bezpieczniki do osobnego zamówienia |
| **sposób montażu** | Wymienny ze stałą polaryzacją |
| **polaryzacja jednostki odpływowej** | 3L+N+PE |
| **Kolor** | Biały (RAL 9001) |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Zastosowanie urządzenia** | Rozdział średniej mocy |
| **[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe** | 230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego |
| **Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane [Uimp]** | 6,8 kV |
| **Znamionowe napięcie izolacji [Ui]** | 690 V w zależności od urządzenia ochronnego |
| **Częstotliwość sieci** | 50/60 Hz |
| **Przyłącza elektryczne** | Miedziana końcówka kablowa - ISO63 - kabel : 70 mm² Elastyczny<br>Miedziana końcówka kablowa - ISO63 - kabel : 70 mm² Sztywny |
| **door/cover opening side** | RIGHT |
| **tryb rozłączenia jednostki odpływowej** | Przez otwarcie drzwi |
| **Normy** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |
| **materiał korpusu** | Metal |
| **Szerokość** | 482 mm |
| **Głębokość** | 207 mm |
| **depth (door open)** | 577,5 mm |
| **Wysokość** | 332 mm |
| **Masa produktu** | 11 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **system uziemienia** | TT<br>TN-S<br>IT |
| **Stopień ochrony IP** | IP55 conforming to IEC 60529 |
| **Stopień ochrony IK** | IK08 Zgodnie z IEC 62262 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 26,0 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 34,0 cm |
| **Długość opakowania 1** | 49,0 cm |
| **Waga opakowania 1** | 9,6 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | P12 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 8 |
| **Wysokość opakowania 2** | 71,0 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 80,0 cm |
| **Długość opakowania 2** | 120,0 cm |
| **Waga opakowania 2** | 93,0 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Use Better

#### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Tak** |
| Europejska dyrektywa RoHS | **Zgodne z wyłączeniami** |
| Numer SCIP | **Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40** |
| Rozporządzenie REACh | **Deklaracja REACh** |
| Status bezhalogenowy | **Produkt bez halogenów** |
| Bez PCV | **Tak** |
| Bez silikonu | **Tak** |

### Use Again

#### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Kulistość – profil | **Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem** |
| Odbiór | **Nie** |
| Etykieta WEEE | **Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.** |