# Dane produktów



NSTEP LEGRAND

## Niloe Step - Przycisk sterowania roletami 2-pozycyjny - góra, dół, 6 AX - kolor biały

REF. 863143B | EAN. 3414972872232

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

## Opis

Przycisk bezośredniego sterowania rolet z serii Niloe Step umożliwia podnoszenie lub opuszczanie rolet. Wykonanie tej funkcji doskonale pasuje do pozostałych produktów z serii Niloe Step. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność.
System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - biały matowy.

## Produkt +

### Korzyści

- - stopień ochrony IP20 - ekologiczny mechanizm - kompatybliność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step - smukły, nwoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm - kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

## parametry techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Do rolet** | Tak | **Liczba modułów (dla systemów modułowych)** | 1 |
| **Konfiguracja elementów** | Inne | **Szerokość osprzętu** | 75.8 mm |
| **Model** | Inne | **Wysokość osprzętu** | 75.8 mm |
| **Liczba biegunów** | 1 | **Głębokość osprzętu** | 40.2 mm |
| **Sposób działania** | Przycisk wahadłowy | **Średnica wbudowania** | 58 mm |
| **Napęd mechaniczny** | Nie | **Głębokość wbudowania** | 30 mm |
| **Napęd elektryczny** | Nie | **Min. głębokość puszki montażowej** | 31 mm |
| **Sposób montażu** | Montaż podtynkowy | **Kompatybilny z Apple HomeKit** | Nie |
| **Materiał** | Tworzywo sztuczne | **Kompatybilny z Asystentem Google** | Nie |
| **Gatunek materiału** | Tworzywo termoplastyczne | **Kompatybilny z Amazon Alexa** | Nie |
| **Bezhalogenowe** | Tak | **Z obsługą IFTTT** | Nie |

| | |
|---|---|
| **Zabezpieczenie powierzchni** | Stan surowy |
| **Wykończenie powierzchni** | Matowy |
| **Sposób mocowania** | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| **Typ połączenia** | Zacisk śrubowy |
| **Kolor** | Biały |
| **Numer RAL (zbliżony)** | 9003 |
| **Przezroczysty** | Nie |
| **Miejsce na etykietę/oznaczenie** | Nie |
| **Stopień ochrony (IP)** | IP20 |
| **Prąd znamionowy** | 6 A |
| **Napięcie znamionowe** | 250 V |
| **Liczba przycisków** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Odporność udarowa** | IK04 |
| **Zakres temperatury pracy** | -5-40 °C |
| **(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania** | -10-70 °C |
| **Rodzaj napięcia** | AC |
| **Zakres częstotliwości** | 50-60 Hz |
| **Oznakowanie zacisków przyłączeniowych** | Nie |
| **Model antybakteryjny** | Nie |
| **Liczba zacisków** | 3 |
| **Przekrój zacisków** | 1.5-1.5 $mm^2$ |
| **Rodzaj kabla do podłączenia** | Nie dotyczy |
| **Średnica otworu montażowego** | 58-58 mm |

## Dokumentacja

### Dokumentacja techniczna

F04520EN-02.pdf | PDF (0.36Mo)

### Certyfikaty

OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)