Łącznik świecznikowy n/t AQUATIC, IP44, szaro-grafitowy

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-OE-7101/GR** | Ean: **5904988902217**



OPIS PRODUKTU

Łącznik świecznikowy przeznaczony do montażu natynkowego. Produkt służy do załączania i odłączania obwodu, z którym połączony jest np. żyrandol. Funkcja tego typu łącznika polega na aktywowaniu tylko grupy punktów świetlnych np. 2 lub 3 z 5 żarówek lub wszystkie 5 razem (2+3). Podobnie zrealizować można oświetlenie składające się z kilku lamp. Łącznik wykonany jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego i

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

występuje w 3 kolorach: białym, czarnym lub szaro-grafitowym. Posiada klasę szczelności IP44, więc może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Prąd znamionowy:	10 A
Typ:	Łącznik świecznikowy
Montaż:	natynkowy
Seria:	AQUATIC
Stopień ochrony (IP):	44
Napięcie znamionowe AC:	230 V
Kolor:	szary
Wymiary - głębokość:	48 mm
Wymiary - szerokość:	63 mm
Wymiary - wysokość:	75 mm
Częstotliwość:	50 Hz

Pliki do pobrania

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	PL	pdf	2025-07-16 16:56:08	Pobierz plik
Karta katalogowa	EN	pdf	2025-07-16 17:06:46	Pobierz plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Prąd znamionowy:	10 A
Typ:	Łącznik świecznikowy
Montaż:	natynkowy
Seria:	AQUATIC
Stopień ochrony (IP):	44
Napięcie znamionowe AC:	230 V
Kolor:	szary
Wymiary - głębokość:	48 mm
Wymiary - szerokość:	63 mm
Wymiary - wysokość:	75 mm
Częstotliwość:	50 Hz

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.









ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.