Opis produktu

NF22E-14

NF22E-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor Relay



Ogólne informacje

Typ produktu	NF22E-14
Kod zamówieniowy	1SBH137001R1422
Numer EAN	3471523100145
Opis katalogowy	NF22E-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor Relay
Opis	The NF22E-14 is a 690 V IEC or 600 UL 4-pole contactor relay with screw terminals, used for switching auxiliary and control circuits. Thanks to the AF technology, the contactor relay has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. NF contactor relays have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. These contactor relays include mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1 and are side-marked with the "Mechanically Linked" symbol.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Dane EPLAN	9AAC159655_EPLAN
Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	1SBC101027M6801
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	1SAC200017M0002
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szeroość netto	45 mm
Głębokość / długość netto	77 mm
Wysokość netto	86 mm
Masa netto	0.31 kg

Dane techniczne

Ilość styków pomocniczych NO	2
Ilość styków pomocniczych NC	2
Liczba biegunów	4P
Normy	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60335-2-40 LZGH2 A2L, UL 508, CSA C22.2 No. 60335-2-40 LZGH2 A2L, CSA C22.2 No. 14-13
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz Obwód sterowania 50 / 60 Hz
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 16 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.27 A / 60 W (250 V) 0.27 A / 68 W (400 V) 0.15 A / 60 W (500 V) 0.13 A / 65 W (600 V) 0.1 A / 60 W
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Maksymalna wytrzymalosc elektryczna	(AC-15) 1200 cykli na godzinę (DC-13) 900 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymalosc mechaniczna	6000 cykli na godzinę
Ograniczenie napięcia cewki (U_c)	50 Hz 250 ... 500 V 60 Hz 250 ... 500 V DC Operation 250 ... 500 V
Straty mocy	at 6 A per Pole 0.1 W
Czas pracy	Between Coil De-energization and NC Contact Closing 13 ... 98 ms Between Coil De-energization and NO Contact Opening 11 ... 95 ms

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	Between Coil Energization and NC Contact Opening 38 ... 90 ms Between Coil Energization and NO Contact Closing 40 ... 95 ms
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montazowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Montaż za pomocą śrub (brak w zestawie)	2 x M4 Screws Placed Diagonally
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm² Rigid Solid 1/2x 1 ... 2.5 mm² Rigid Stranded 1/2x 1 ... 2.5 mm²
Dane montażowe-obwód sterowania	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm² Rigid Solid 1/2x 1 ... 2.5 mm² Rigid Stranded 1/2x 1 ... 2.5 mm²
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm Obwód sterowania 10 mm
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20 acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20
Momenty dokrecajace	Obwód pomocniczy 1.2 N·m Obwód sterowania 1.2 N·m
Typ zacisku	Screw Terminals
Nazwa produktu	Block Contactor Relay

Dane techniczne wg UL/CSA

Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Rigid Solid 1/2x 18-14 AWG Rigid Stranded 1/2x 18-14 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód pomocniczy 11 in·lb Obwód sterowania 11 in·lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Blisko stycznika dla przechowywania -60 ... +80 °C Blisko stycznika dla eksploatacji na wolnym powietrzu -40 ... 70 °C
Odporność na warunki klimatyczne	Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
Maksymalna wysokosc montazu m.n.p.m	Without Derating 3000 m
Odpornosc na wstrzasy IEC 60068-2-27	Closed, Shock Direction: B1 25 g Open, Shock Direction: B1 5 g Shock Direction: A 30 g Shock Direction: B2 15 g Shock Direction: C1 25 g Shock Direction: C2 25 g
Odpornosc na wibracje IEC 60068-2-6	4g Closed Position & 2g Open position 5 ... 300 Hz
Stopień zanieczyszczenia	3

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	501299e1-3f1f-47bb-bbc2-8620cf7e24dc Chiny (CN)
Uproszczony SCIP	64ec9214-8d09-4915-9a2e-2599ddf9469c Republika Czeska (CZ) 3c18f97e-d4a4-40f0-b5b8-39181e21aab9 Norwegia (NO) e6df8623-3c6f-43a7-8726-cd8a54dbfedd Polska (PL) 3455306c-f556-4b93-994b-40c4efb44086 Belgium 74f45d66-b2be-492f-94a3-4169038dcb36 Finlandia (FI) b326d75a-d39a-446c-8004-ccc4a614b5a5 Niemcy (DE) aa54311b-a3f7-41f9-a789-2146581c1505 Hiszpania (ES) bc7e9413-f679-442f-962c-f843ea484cd7 Niemcy (DE)

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	62c70d61-bd62-4c1d-a3f5-9dc427e3269f Niemcy (DE) 498f32ff-8e5e-4713-bd3f-628fc0f939f1 Denmark 19b4bc92-d05d-492c-a6fd-fff50a036432 Croatia fa1329ce-eae4-44b6-aebd-77ac06471db3 Grecja (GR) 60bcd356-aac2-47a8-8aa7-166047c4f5b9 Estonia (EE) 1b282a37-2f76-475d-b211-045abd5a2904 Węgry (HU) 0659418e-c709-4fb6-824e-0410d41bc05d Netherlands 6e3a9307-3c95-4b0b-9064-3cccb3850404 Polska (PL) 53542047-cd54-4eb1-aacb-504a826f20d8 Francja (FR) c2c319c5-185a-456d-acec-a5da81307eae Węgry (HU) 2a04c4df-d5d7-4f4b-b7c3-883fb3fe0cb8 Belgium 34e08d39-aa3f-413a-8fe8-6c5ad480b35e Szwecja (SE) 30790aa4-91d7-4d62-bca7-bc031fd4686f Niemcy (DE) 6f8a99c8-2f97-4c0c-af0a-16384fb15d3a Portugalia (PT) 872ce996-0a86-4d70-80b9-03539280d178 Bulgaria 85e0263f-adbb-482c-91f0-014a231a46e1 Polska (PL) d7aaae42-04f2-49c5-908b-41f4053fc59f Szwecja (SE) 9aa83c53-b3ba-4336-abdc-8877797b75e1 Francja (FR) f9edfad2-9bf2-457a-9dda-2ee39251fb50 Niemcy (DE)
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci
Instrukcje końca żywotności	1SBC101080M6801
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SBD250584E3000
Ulepszona wydajność zasobów dla klientów	Wydajność produktu - produkt uważany za bardziej energooszczędny w porównaniu do podobnych produktów dostępnych na rynku lub starszych produktów z tej samej linii
Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 92.7 %

Certyfikaty i deklaracje

A2L Certificate - UL	9AKK108469A4900 9AKK108469A4902
Certyfikat ABS	ABS_20-2060694-PDA
Certyfikat BV	BV_2634H24899C1
Certyfikat CB	CB_SE-116792
Certyfikat CCC	CCC_2024010303656666
Deklaracja zgodności - CCC	CQC2011010303465426
Deklaracja zgodności UE	1SBD250005U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250036U1000
Certyfikat DNV	DNV_TAE00001BV-5
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03544
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B06804.pdf
Certyfikat KC	KC-HW02016-21031A
Certyfikat LR	LRS_LR2003684TA-02
Certyfikat RINA	RINA_ELE142224XG
Certyfikat RMRS	RMRS_1802702280
Certyfikat UL	UL_20180227_E252354_2_1
Karta aukcji UL	UL_E252354

Informacje o pakowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	87 mm
Długość opakowania (poziom 1)	79 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	47 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.31 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523100145
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 27 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	250 mm
Długość opakowania (poziom 2)	300 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	315 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	16.74 kg

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC000196 - Contactor relay
ETIM 8	EC000196 - Contactor relay
ETIM 9	EC000196 - Contactor relay
eClass	V11.0 : 27371001
UNSPSC	39121529
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4763 >> Power contactor, DC switching
E-Numer (Finlandia)	3706402
E-Numer (Szwecja)	3211449

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne → NF Contactor Relays

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia



ABB
Eco
Solutions™

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia