# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyłącznik nadprądowy Acti9 C60H-DC-C15-1 C 15A 1-biegunowy

A9N61510

Prośba o kontakt z COK 3 gru 2025

Produkt serwisowany do: 30 wrz 2026

Sprawdź dostępność

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Acti 9 |
| **Nazwa produktu** | Acti 9 C60H-DC |
| **Typ produktu lub komponentu** | Wyłącznik nadprądowy |
| **Skrócona nazwa urządzenia** | C60H-DC |
| **Zastosowanie urządzenia** | Dystrybucja |
| **Ilość biegunów** | 1P |
| **Ilość zabezpieczonych biegunów** | 1 |
| **Prąd znamionowy [In]** | 15 A w 25 °C |
| **Rodzaj sieci** | Prąd stały (DC) |
| **technologia wyzwalacza** | Termomagnetyczny |
| **charakterystyka** | C |
| **zdolność wyłączania** | 10 kA Icu w 220 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2<br>10 kA Icu w 220 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2<br>6 kA Icu w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2<br>6 kA Icu w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2<br>20 kA Icu w 110 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2<br>20 kA Icu w 110 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 |
| **Kategoria użytkowania** | Kategoria A zgodnie z EN 60947-2<br>Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 |
| **Funkcja izolacyjna** | Tak zgodnie z IEC 60947-2<br>Tak zgodnie z EN 60947-2 |
| **Normy** | EN 60947-2<br>IEC 60947-2 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Częstotliwość sieci** | 50/60 Hz |
| **[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe** | 250 V prąd stały (DC) |
| **[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny** | 15 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 110 V prąd stały (DC)<br>15 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 110 V prąd stały (DC)<br>4,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 250 V prąd stały (DC)<br>4,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 250 V prąd stały (DC)<br>7,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 220 V prąd stały (DC)<br>7,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220 V prąd stały (DC) |
| **Znamionowe napięcie izolacji [Ui]** | 500 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2<br>500 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2 |
| **znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]** | 6 kV zgodnie z EN 60947-2<br>6 kV zgodnie z IEC 60947-2 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **wskazanie położenia styku** | Tak |
| **Typ sterowania** | Dźwignia |
| **Sygnalizacja lokalna** | Wskaźnik zał/wył |
| **Sposób montażu** | Stacjonarny |
| **Podstawa montażowa** | 35 mm szyna symetryczna DIN |
| **Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych** | Góra lub dół: STANDARD |
| **Szerokość w modułach 9 mm** | 2 |
| **Masa produktu** | 0,128 kg |
| **Kolor** | Biały |
| **Trwałość mechaniczna** | 20000 cykl |
| **Trwałość elektryczna** | 3000 cykl L/R = 2 ms |
| **Przystosowany do blokowania na kłódkę** | Z możliwością blokowania kłódką |
| **Opis opcji blokowania** | W pozycji 0 |
| **Moment dokręcania** | Obwód zasilający: 2,5 N.m Góra lub dół |
| **Zabepieczenie różnicowoprądowe** | Bez |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień zanieczyszczenia** | 3 zgodnie z EN 60947-2<br>3 zgodnie z IEC 60947-2 |
| **Kategoria przepięciowa** | IV |
| **Tropikalizacja** | 2 zgodnie z IEC 60068-2 |
| **Dopuszczalna wysokość n. p. m.** | 2000 m |
| **temperatura otoczenia dla pracy** | -25…70 °C |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -40…85 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 7 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 1,8 cm |
| **Długość opakowania 1** | 8,5 cm |
| **Waga opakowania 1** | 112 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BB1 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 12 |
| **Wysokość opakowania 2** | 8 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 9 cm |
| **Długość opakowania 2** | 22,2 cm |
| **Waga opakowania 2** | 1,4 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | S03 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 144 |
| **Wysokość opakowania 3** | 30 cm |

| | |
|---|---|
| **Szerokość opakowania 3** | 30 cm |
| **Długość opakowania 3** | 40 cm |
| **Waga opakowania 3** | 17,344 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | 13 |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny |
| Numer SCIP | A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2 |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Status bezhalogenowy | Product contains halogen above thresholds |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór | Tak |
| Etykieta WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |