Pushing Performance

Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm grey



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 00 000 5184
Specyfikacje	Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm grey
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19000005184

Identyfikacja

Kategoria	Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han® CGM-P
Typy akcesoriów	Dławnica kablowa

Charakterystyka techniczna

Moment dokręcający	≤4.5 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
Rozmiar klucza	27
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +100 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar	M20
Zakres zaciskania	10 ... 14 mm
Szerokość na rogu	29.8 mm

Właściwości materiału

Materiał (uszczelki)	NBR
Materiał (dławnice kablowe)	Poliamid (PA)
Kolor (akcesoria)	RAL 7035 (jasnoszary)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Nie

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance

Właściwości materiału

REACH ANEKS XIV substancje	Nie
REACH SVHC substancje	Nie

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	DNV GL
UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	14.5 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	39269097

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com