Dane katalogowe produktu
VA36BN



VA36BN

volta Rozdzielnica natynkowa 3-rzędowa, 36 modułów, II kl, IP30, QuickConnect

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	400 - 400 V
Instalacja, montaż	
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	63 A
Moc	
Maksymalna strata mocy na szafkę przy ΔT=20K	17 W
Sprzęt	
Liczba szyn	3
Liczba rzędów	3
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
Pojemność	
Liczba modułów	36
Liczba zacisków półmodułów na szynę	72
Funkcje	
Z wlotami przewodów	Tak
Wymiary	
Wysokość	515 mm
Szerokość	305 mm
Głębokość	96,50 mm
Pokrywa, drzwi	
Liczba drzwi obudowy	0
Liczba zamków	0
Wymiary	
Liczba jednostek szerokości	12
Pokrywa, drzwi	
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Materiały	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Sprzęt	
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Materiały	
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak
Sprzęt	
Posiada płytę montażową	Nie
Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

Bezpieczeństwo	
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C

Zrównoważony rozwój	
Zgodność z RoHS	Tak