BiTsound®PGY-p

Giętki, płaski przewód głośnikowy, o wspólnej izolacji polwinitowej



Dane techniczne:

Temperatura pracy:
Instalacja na stałe: -30°C do 80°C
Instalacje ruchome: -5°C do 50°C
Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: -40°C
Minimalna temperatura układania: -5°C
Napięcie pracy: 300V
Min. rezystancja izolacji: 20MΩxkm
Minimalny promień gięcia: 5xØ (Ø - średnica przewodu)

Budowa:

Żyły: miedziane wielodrutowe klasy 5 wg normy PN-EN 60228
Izolacja: specjalny PVC
Kolor izolacji: transparentny z czarnym, wzdłużnym paskiem na jednej z żył

Zastosowanie:

Giętkie przewody głośnikowe przeznaczone do połączeń między wzmacniaczami mocy małej częstotliwości i kolumnami głośnikowymi. Przewody wykonane są jako płaskie, we wspólnej transparentnej izolacji polwinitowej. Jedna z żył jest wyróżniona za pomocą wytłoczonego wzdłużnie czarnego paska. Przewody nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.
Przewody sklasyfikowane zgodnie z normą **PN-EN 50575 (CPR)**.

Właściwości:

- udarność i giętkość zarówno w niskich, jak i pokojowych temperaturach
- stabilność termiczna
- konstrukcja pozwalająca na rozdzielenie przewodów



RoHS 2011/65/EU
LVD 2014/35/EU
CPR
CPR 305/2011
24 miesiące gwarancji

Przekrój żył [mm²]	Rezystancja żył (max.) [Ohm/km]
0,75	26,00
1,0	19,50
1,5	13,30
2,5	7,98
4,0	4,95
6,0	3,30

Nr kat.	nxmm²	Średnica [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
LP0003	2x0,75	2,4x4,9	23	14,4
LP0004	2x1,0	2,6x5,1	28	19,2
LP0005	2x1,5	2,7x5,5	37	28,8
LP0006	2x2,5	3,4x6,8	59	48
LP0007	2x4,0	4,1x8,5	97	76,8
LP0008	2x6,0	5,0x10,4	140	115,2

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy przewody z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli.