Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 137403

Stycznik instalacyjny Eaton CMUC, 230 V AC/DC, 2 N/C+2 N/O, 25 A

General specifications	
NAZWA PRODUKTU	Eaton CMUC contactor
NUMER KATALOGOWY	137403
EAN	4015081341856
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	85 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	60 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	35 mm
MASA PRODUKTU	0.22 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
KOD MODELU	CMUC230/25-22

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	25 A
CECHY	Możliwość dodatkowego wyposażenia Niebuczące
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	7,5 W
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	60 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-40 °C
ZDOLNOŚĆ ROZPRASZANIA CIEPŁA	0 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	0 W
OBCIĄŻENIE LAMPKI Z ŻARÓWKĄ — MAKS.	3000 W
OBCIĄŻENIE — ŚWIETLÓWKA — MAKS.	1360 VA
OBCIĄŻENIE ŚWIETLÓWEK (OBWÓD DUO) — MAKS.	2552 VA
OBCIĄŻALNOŚĆ MAKSYMALNA ŚWIETLÓWKI (Z KOMPENSACJĄ RÓWNOL.2302) — MAKS.	1360 VA
LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH	2
LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH	2
LICZBA MODUŁÓW	2
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	440 V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MIN.	440 V
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	25 A
STATYCZNE STRATY MOCY, NIEZALEŻNE OD PRĄDU	0 W

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	DA-DC-03_CMUC
DWG	eaton-3d-drawing-z-r-sch-einbau.jpg eaton-3d-drawing-sch-pack.jpg eaton-wiring-diagram-z-sch-klem-bez4.jpg eaton-dimensions-mas-sc.jpg
MCAD MODEL	eaton-installation-contactor-drawings-z-r25-2mu.dwg eaton-installation-contactor-3d-models-z-r25-2mu.stp

KATEGORIA UŻYTKOWA	0
NAP. ZNAM. (POBUDZANIE) — MAKS.	253 V
NAP. ZNAM. (POBUDZANIE) — MIN.	195.5 V
GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	69.5 mm
RODZAJ NAPIĘCIA	AC/DC
KATEGORIA UŻYTKOWA (ZGODNIE Z NORMĄ EN IEC 60947-4-1)	AC-1

PROJECT NAME:	
PROJECT NUMBER:	
PREPARED BY:	
DATA:	

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.