Specyfikacje



Eaton RT2RSEO200CGL1HIP

Oprawa Awaryjna podtynkowa Eaton RoundTech Safety eFocus CGL+ 200 MNM 1H IP65

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Eaton RoundTech MRSEO recessed emergency luminaire
NUMER KATALOGOWY	RT2RSEO200CGL1HIP
EAN	3660191812454
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	220 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	58 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	195 mm
MASA PRODUKTU	0.286 kg
CERTYFIKAT(Y)	CE marking CE
KOD MODELU	RTECH MR SEO CGL+ 200 MNM 1H IP65

Powering Business Worldwide

Emergency luminaires specifications

MATERIAŁ OBUDOWY	Tworzywo sztuczne
FUNKCJA	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
KLASA ENERGETYCZNA WBUDOWANEJ LAMPY	A++, A+, A (LED)
STRUMIEŃ ŚWIETLNY W TRYBIE GOTOWOŚCI	60 lm
OPRAWKA	Brak
ODPORNOŚĆ UDAROWA	IK05
KOLOR ŚWIATŁA	Biały
MOC POZORNA PRZY ZASILANIU Z SIECI	1.83 VA
PRZEKRÓJ PRZEWODU	2.5
RODZAJ OPRAWY	Oprawa awaryjna do oświetlania dróg ewakuacyjnych i obszarów otwartych
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0.6
ŻYWOTNOŚĆ ZNAMIONOWA L70/B10 W 25°C	60600 hour
NOMINALNY CZAS DZIAŁANIA — MIN.	1 hour
UKŁAD POŁĄCZEŃ	Obwód ciągły / obwód awaryjny
ZASILANIE	Własna bateria
SPOSÓB MONTAŻU	Montaż natynkowy/ montaż podtynkowy
RODZAJ WSKAŹNIKA	Nie dotyczy
DŁUGOŚĆ WBUDOWANIA	200 mm
SZEROKOŚĆ WBUDOWANIA	110 mm
LICZBA DIOD LED	8
DOŁĄCZONY SYMBOL	False
PRZYSTOSOWANY DO STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO	True
WYSOKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	200 mm
FUNKCJA	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
NAPIĘCIE NOMINALNE AC – MAKS.	230 V
LICZBA BIEGUNÓW (LICZBOWO)	3

Mechanical accessories specifications

STAN JAKOŚCI AKUMULATORA	Litowo-jonowe
PRZEKRÓJ PRZEWODU	2.5
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0.6
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
DO WIELU ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	2
MATERIAŁ POKRYWY	Tworzywo sztuczne, przezroczyste
NOMINALNY CZAS DZIAŁANIA — MAKS.	1 hour
DYSTRYBUTOR OŚWIETLENIA	Soczewka ostrości
ZAWIERA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	True
SZEROKOŚĆ WBUDOWANIA	110 mm
TYP POŁĄCZENIA	Złącze wtykowe
ZASILANIE	Własna bateria
TEMPERATURA BARWOWA — MIN.	5700 K
ŚREDNICA WBUDOWANIA	64 mm
ZNAMIONOWY STRUMIEŃ ŚWIETLNY WG IEC 62722-2-1	200 lm
ŚREDNICA	110 mm
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
STRUMIEŃ ŚWIETLNY W TRYBIE GOTOWOŚCI	60 lm
RODZAJ LAMPKI	LED, niewymienne
WYSOKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	200 mm
ODPORNOŚĆ UDAROWA	IK05
DŁUGOŚĆ WBUDOWANIA	200 mm
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
WYPOSAŻENIE MONITORUJĄCE	Moduł awaryjny z systemem centralnego monitorowania CGL+
SPOSÓB MONTAŻU	Montaż natynkowy/ montaż podtynkowy
NOMINALNY CZAS DZIAŁANIA — MIN.	1 hour
FUNKCJA	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

OGRANICZONA TEMPERATURA POWIERZCHNI	False
ZNAMIONOWY STRUMIEŃ ŚWIETLNY WG IEC 62722-2-1	200 lm
TEMPERATURA BARWOWA — MIN.	5700 K
ŻYWOTNOŚĆ ZNAMIONOWA L90/B10 W 25°C	60600 hour

OPRAWKA	Brak
PRZYSTOSOWANY DO STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO	True

Do pobrania

BROSZURY	RoundTech MR Renovation Plate - Manual

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.