Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton RT2SSEO200STF1HIP

Oprawa awaryjna Natynkowa Eaton RoundTech Safety eFocus STF 200 MNM 1H IP65

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Eaton RoundTech MSSEO surface emergency luminaire
NUMER KATALOGOWY	RT2SSEO200STF1HIP
EAN	3660191814731
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	138 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	48 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	138 mm
MASA PRODUKTU	0.284 kg
CERTYFIKAT(Y)	CE
KOD MODELU	RTECH MS SEO STF 200 MNM 1H IP65

Powering Business Worldwide

Emergency luminaires specifications

MATERIAŁ OBUDOWY	Tworzywo sztuczne
FUNKCJA	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
KLASA ENERGETYCZNA WBUDOWANEJ LAMPY	A++, A+, A (LED)
STRUMIEŃ ŚWIETLNY W TRYBIE GOTOWOŚCI	60 lm
OPRAWKA	Brak
ODPORNOŚĆ UDAROWA	IK04
KOLOR ŚWIATŁA	Biały
MOC POZORNA PRZY ZASILANIU Z SIECI	1.9 VA
PRZEKRÓJ PRZEWODU	2.5
RODZAJ OPRAWY	Oprawa awaryjna do oświetlania dróg ewakuacyjnych i obszarów otwartych
RODZAJ OSPRZĘTU	Niewymagane
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0.58
ŻYWOTNOŚĆ ZNAMIONOWA L70/B10 W 25°C	60600 hour
NOMINALNY CZAS DZIAŁANIA — MIN.	1 hour
UKŁAD POŁĄCZEŃ	Obwód ciągły / obwód awaryjny
ZASILANIE	Indywidualna bateria
SPOSÓB MONTAŻU	Montaż natynkowy sufitowy
RODZAJ WSKAŹNIKA	Nie dotyczy
LICZBA DIOD LED	4
PRZYSTOSOWANY DO STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO	True
FUNKCJA	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
NAPIĘCIE NOMINALNE AC – MAKS.	230 V
LICZBA BIEGUNÓW (LICZBOWO)	3
OGRANICZONA TEMPERATURA POWIERZCHNI	False
ZNAMIONOWY STRUMIEŃ ŚWIETLNY WG IEC 62722-2-1	200 lm
TEMPERATURA	5700 K

Mechanical accessories specifications

STAN JAKOŚCI AKUMULATORA	Litowo-jonowe
PRZEKRÓJ PRZEWODU	2.5
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0.58
DO WIELU ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	1
MATERIAŁ POKRYWY	Tworzywo sztuczne, przezroczyste
NOMINALNY CZAS DZIAŁANIA — MAKS.	1 hour
DYSTRYBUTOR OŚWIETLENIA	Soczewka ostrości
ZAWIERA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	True
TYP POŁĄCZENIA	Złącze wtykowe
ZASILANIE	Indywidualna bateria
TEMPERATURA BARWOWA — MIN.	5700 K
ZNAMIONOWY STRUMIEŃ ŚWIETLNY WG IEC 62722-2-1	200 lm
ŚREDNICA	138 mm
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
STRUMIEŃ ŚWIETLNY W TRYBIE GOTOWOŚCI	60 lm
RODZAJ LAMPKI	LED, niewymienne
ODPORNOŚĆ UDAROWA	IK04
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
WYPOSAŻENIE MONITORUJĄCE	Brak
SPOSÓB MONTAŻU	Montaż natynkowy sufitowy
NOMINALNY CZAS DZIAŁANIA — MIN.	1 hour
FUNKCJA	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
OPRAWKA	Brak
PRZYSTOSOWANY DO STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO	True

BARWOWA — MIN.	
ŻYWOTNOŚĆ ZNAMIONOWA L90/B10 W 25°C	60600 hour

Do pobrania

CERTYFIKATY	RoundTech - CNBOP Declaration

NAZWA PROJEKTU:
NUMER PROJEKTU:
PRZYGOTOWANE PRZEZ:
DATA:

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.