Dane produktów



NPLX LEGRAND

NOWE PLEXO - ŁĄCZ. PODWÓJNY/PRZY. PODWÓJNY KOMPLET NATYNK. 10AX-250 V~ SZARY

REF. 069715L | EAN. 3414971881891

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Charakterystyka

- - stopień ochrony IP55 - duża przestrzeń dla prowadzenia okablowania wewnątrz obudowy natynkowej - demontowalna obudowa natynkowa ułatwiająca dostęp do mechanizmu z każdej strony - zatrzaskowy mechanizm rotacyjny gniazd i łączników ułatwiający zmianę ori\entacji instalacji produktu i kierunku wprowadzania przewodów - konstrukcja z podwójnym ożebrowaniem dla zwiększenia sztywności - doskonałe przyleganie do każdego rodzaju ściany dzięki podwójnie żłobionej elastycznej membranie

Opis

Wodoodporny natynkowy łącznik świecznkowy lub podwójny przycisk Plexo przeznaczony do sterowania dwoma obwodami oświetleniowymi. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków. Kolor szary.

parametry techniczne

Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Kierunek montażu	Poziomy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Z podświetleniem	Nie
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Szary
Numer RAL (zbliżony)	7046
Przezroczysty	Nie

Prąd znamionowy	10 A
Szerokość osprzętu	82 mm
Wysokość osprzętu	84.5 mm
Głębokość osprzętu	61 mm
Odporność udarowa	IK08
Zakres temperatury pracy	-10-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-25-60 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Przekrój zacisków	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie

Stopień ochrony (IP)	IP55	**Złącze USB**	Nie
Napięcie znamionowe	250 V	**Średnica otworu montażowego**	16-25 mm

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

- F03419EN-00.pdf | PDF (0.96Mo)
- LE11732AA_3.pdf | PDF (1.53Mo)

Certyfikaty

- SNI-PCS 01600.02 | (4.41Mo)
- VDE-40057978 | (1.18Mo)
- AENOR-030/002620 | (0.87Mo)
- NF App Domestic-NF012_3294/A2 | (0.74Mo)
- OC / CB-FR_715726 | (0.74Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

- BIM-LEGRAND-PLEXO-2025-ENGLISH.rvt | RVT (137.72Mo)