Dane produktów



RN65S LEGRAND

Rozdzielnice naścienne PlexoS 12 moduły IP65

REF. 601892 | EAN. 3414972485258

Plexo, wodoodporna obudowa z tworzywa sztucznego do zastosowań przemysłowych lub usługowych

27.12.40.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis produktu

Plexo, wodoodporna obudowa z tworzywa sztucznego do zastosowań przemysłowych lub usługowych

Charakterystyka

- Wodoodporna obudowa Plexo 1 rząd 12 modułów - 285x200x103mm
- Dostarczane z listwami zaciskowymi uziemienia i neutralnymi, nasadki klasy II
- IP65 - IK 07 - Klasa II - Kolor obudowy jasnoszary RAL 7035 - Kolor pokrywy ciemnoszary RAL 7046
- Właściwości samogasnące: odporność na drut żarowy 650°C

Zalecenia / Ostrzeżenia

- Ten produkt powinien być instalowany pod zadaszeniem.

Produkt +

Zalety

- Umożliwia łatwą instalację dzięki 3 punktom mocowania, regulację instalacji wodno-kanalizacyjnej dzięki podłużnym otworom, śrubie mocującej i łatwemu dostępowi, odwracalnej pokrywie, otworom na górze i na dole obudowy, listwie zaciskowej już zamontowanej - Łatwa w montażu puszka/pokrywa dzięki opracowanemu patentowi ułatwiającemu instalację

Korzyści

- Zapewnia ochronę przed wstrząsami i warunkami atmosferycznymi dla zainstalowanych urządzeń modułowych

Cechy szczególne

- Plexo to krótka seria wodoodpornych obudów od 2 do 24 modułów.
- Obudowa gotowa do użycia
- Wytrzymała konstrukcja jako Plexo^3

parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż natynkowy	**Listwa zaciskowa przewodu neutralnego**	Tak
Liczba rzędów	1	**Szyna DIN**	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12	**Z płytą montażową**	Nie

Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Zamknięty
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Tak
Drzwi przepuszczające sygnał	Tak
Z zamkiem	Nie
Rodzaj zamknięcia	Inne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania	102 mm
Wysokość wbudowania	196 mm
Szerokość wbudowania	281 mm
Głębokość wewnętrzna	0 mm
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak

Możliwość rozbudowy	Nie
Kolor	Szary
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Nie
Numer RAL	7046
Stopień ochrony (IP)	IP65
Wysokość	200 mm
Szerokość	285 mm
Głębokość	106 mm
Pojemność obudowy	12
Odporność udarowa	IK07
Zakres temperatury pracy	-15-55 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-15-55 °C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F04002EN-00.pdf | PDF (0.56Mo)

Certyfikaty

LGRP-01734-V01.01-EN.pdf | PDF (0.78Mo)

OC / CB-FR_718683 | (0.32Mo)