HELUKAT PROFINET® RJ45

Wtyczka RJ45 Szybkozłącze (SK) wersja 180° i 90°, metalowa, Cat5





DANE TECHNICZNE

Złącze RJ45

Szybkość transmisji	maks. 100 Mb/s
Temperatura otoczenia	od -30°C do +85°C
Wilgotność względna	95% bez kondensacji
Napięcie znamionowe	maks. 60 V
Natężenie prądu znamionowego	maks. 2,4 A

BUDOWA

- Wtyczka RJ45
- Szybkozłącze SK z zaciskami IDC
- Wyjście kabla proste lub kątowe
- Elementy stykowe oznaczone kolorami
- Brak części, które można zgubić
- Montaż bez użycia narzędzi

WŁAŚCIWOŚCI

nadaje się do żył miedzianych o wymiarach 24 AWG lub 22 AWG, drut lub linka

BADANIA

Stopień ochrony IP20

ZASTOSOWANIE

Złącze RJ45 do montażu w terenie przemysłowym dla PROFINET i Ether-CAT jest szybkie i łatwe w instalacji. Za pomocą kabla PROFINET o długo-ści do 100 m można łączyć ze sobą różne komponenty Ethernetowe. Do-datkowo, złącza RJ45 posiadają stopień ochrony IP20 i są przystosowane do szybkości transmisji do 100 Mbit/s.

Nr kat.	Wyjście kabla	Średnica kabla od / do mm	Liczba styków	Wymiary mm	Waga ok. g/szt	Ilość w opakowaniu
11024689	proste	6 – 7	4	L55xH16xB14	24	10
11024690	kątowe	6 – 7	4	L42xL39 xH16xB14	30	10

28.10.2025 / Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych; nadruk na zdjęciu jest czysto przykładowy