# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
# Ready set 1-phase tracking system ETERNAL 1M GU10 BLACK

1-Phase Tracking Set Eternal 1M | Gotowe zestawy do zasilania 1-fazowego



## Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Sypialnie, gabinety
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

## Zalety produktu

- Materiały wysokiej jakości
- 5-letnia gwarancja
- Łatwy w montażu

## Cechy produktu

- Kolor: czarny lub biały
- Odpowiednia do lamp z trzonkiem GU10
- Oprawa obrotowa, elastyczna eksploatacja
- Trwałe i wysokiej jakości materiały
- Łatwa obsługa i instalacja
- Przyssawka w zestawie




© 2026, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## DANE TECHNICZNE

### DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|---|---|
| Moc nominalna | 3*6 W |
| Napięcie znamionowe | 220…240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50…60 Hz |
| Klasa ochronności | I |
| Tryb pracy | Mains voltage |

### WYMIARY I WAGA

| | |
|---|---|
| Długość | 83,00 mm |
| Szerokość | 55,00 mm |
| Wysokość | 171,00 mm |
| Masa produktu | 735,00 g |

TRA 1 PH SET 1M ETERNALGU10

### MATERIAŁY I KOLORY

| | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Materiał | Aluminium/Metal/Plastik |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C |

### ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

| | |
|---|---|
| Zakres temperatury otoczenia | -20…+40 °C |
| Zakres temperatury magazynowania | -20…+80 °C |
| Typ połączeń | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia | IP20 |
| Ściemnialna | Nie |
| Rodzaj montażu | Surface |
| Obszar zastosowania | We wnętrzu |
| Ze źródłem światła | Nie |
| Wymienne źródło światła | Tak |
| Typ oprawki | GU10 |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

| | |
|---|---|
| Rodzaj testu pracy awaryjnej | Brak |

## CERTYFIKATY I NORMY

| | |
|---|---|
| Normy | CE / UKCA / EAC |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie |

## INFORMACJE DODATKOWE

| | |
|---|---|
| Uwaga dotycząca produktu | Maximum bulb wattage: 3 x 6 W |

## Wyposażenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
– Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
– Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
– Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| | Dokumenty i certyfikaty | Nazwa dokumentu |
|---|---|---|
| PDF | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | TRA 1-PH SET |
| PDF | Informacje prawne | Safety insert G11219301 |
| PDF | Deklaracje zgodności | TRACK 1-PH |
| PDF | Deklaracje zgodności UKCA | TRACK 1-PH |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---|---|---|---|---|
| 4099854600050 | Składane pudełko<br>1 | 112 mm x 67 mm x 1,009 mm | 1063.00 g | 7.57 $dm^3$ |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

| Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---|---|---|---|---|
| 4099854600067 | Karton wysylkowy<br>10 | 1,027 mm x 242 mm x 364 mm | 12070.00 g | 90.47 $dm^3$ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


© 2026, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.