KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
Ready set 1-phase tracking system ELEMENTAL 2M GU10 WHITE

1-Phase Tracking Set Elemental 2M | Gotowe zestawy do zasilania 1-fazowego



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Sypialnie, gabinety
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

Zalety produktu

- Materiały wysokiej jakości
- 5-letnia gwarancja
- Łatwy w montażu

Cechy produktu

- Kolor: czarny lub biały
- Odpowiednia do lamp z trzonkiem GU10
- Oprawa obrotowa, elastyczna eksploatacja
- Trwałe i wysokiej jakości materiały
- Łatwa obsługa i instalacja
- Przyssawka w zestawie

© 2026, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Długość	80,00 mm
Szerokość	55,00 mm
Wysokość	155,00 mm
Masa produktu	1439,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminium
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20…+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20…+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-biegunowy
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	We wnętrzu
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Tak
Typ oprawki	GU10

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA / EAC

© 2026, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maximum bulb wattage: 6 x 6 W

Wyposażenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
– Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
– Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
– Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
PDF	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRA 1-PH SET
PDF	Informacje prawne	Safety insert G11219301
PDF	Deklaracje zgodności	TRACK 1-PH
PDF	Deklaracje zgodności UKCA	TRACK 1-PH

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854600074	Składane pudełko 1	222 mm x 67 mm x 1,009 mm	1876.00 g	15.01 dm^3
4099854600081	Karton wysylkowy 4	1,027 mm x 242 mm x 299 mm	8784.00 g	74.31 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

© 2026, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.