Specyfikacje

Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton RT2SSEO200ATF1H

Oprawa awaryjna Natynkowa Eaton RoundTech Safety eFocus AT 200 MNM 1H IP44

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Eaton RoundTech MSSEO surface emergency luminaire
NUMER KATALOGOWY	RT2SSEO200ATF1H
EAN	3660191814816
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	138 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	48 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	138 mm
MASA PRODUKTU	0.285 kg
CERTYFIKAT(Y)	CE
KOD MODELU	RTECH MS SEO ATFMNM 200 1H

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

NAPIĘCIE AKUMULATORA	3.2 V
STAN JAKOŚCI AKUMULATORA	Litowo-jonowe
PRÓBA PRZEWODU GRZEWCZEGO	850 °C
DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA - MIN.	5 °C
DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA - MAKS.	45 °C
KLASA OCHRONNOŚCI	II
PRZEZNACZONY DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ	False
ZABEZPIECZONY PRZED WYBUCHEM	False
ŚREDNICA	138 mm
STOPIEŃ OCHRONY	IP44
TRYB	Bez samopowrotu / z samopowrotem (M / NM)
RODZAJ LAMPKI	LED, niewymienne
ZAWIERA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	True
OPRAWKA	Brak
RODZAJ WSKAŹNIKA	Nie dotyczy
WYPOSAŻENIE MONITORUJĄCE	Brak
ZASILANIE	Indywidualna bateria
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
MOC POZORNA PRZY ZASILANIU Z SIECI	1.9 VA
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	.58
UKŁAD POŁĄCZEŃ	Obwód ciągły / obwód awaryjny
PRZYSTOSOWANY DO STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO	True
ZABEZPIECZENIE PRZED ODWROTNYM PODŁĄCZENIEM BIEGUNÓW	False
PRZEKRÓJ PRZEWODU	2.5
TYP POŁĄCZENIA	Złącze wtykowe
MAKS. MOC ZESTAWU	1.1 W

Do pobrania

CERTYFIKATY	RoundTech - CNBOP Declaration

ŻYWOTNOŚĆ ZNAMIONOWA L70/B10 W 25°C	60600 hour
ŻYWOTNOŚĆ ZNAMIONOWA L80/B10 W 25°C	60600 hour
ŻYWOTNOŚĆ ZNAMIONOWA L90/B10 W 25°C	60600 hour
RODZAJ OSPRZĘTU	Niewymagane
NAPIĘCIE NOMINALNE AC – MAKS.	230 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE AC – MIN.	230 V
NOMINALNY CZAS DZIAŁANIA — MIN.	1 hour
NOMINALNY CZAS DZIAŁANIA — MAKS.	1 hour
AUTONOMIA	1 h
SPOSÓB MONTAŻU	Montaż natynkowy sufitowy
MATERIAŁ OBUDOWY	Tworzywo sztuczne
KOLOR OBUDOWY	Biały
MATERIAŁ POKRYWY	Tworzywo sztuczne, przezroczyste
OGRANICZONA TEMPERATURA POWIERZCHNI	False
LICZBA BIEGUNÓW (LICZBOWO)	3
ODPORNOŚĆ UDAROWA	IK04
RODZAJ OPRAWY	Oprawa awaryjna do oświetlania dróg ewakuacyjnych i obszarów otwartych
ZNAMIONOWY STRUMIEŃ ŚWIETLNY WG IEC 62722-2-1	200 lm
TEMPERATURA BARWOWA — MAKS.	5700 K
TEMPERATURA BARWOWA — MIN.	5700 K
DYSTRYBUTOR OŚWIETLENIA	Soczewka ostrości
KLASA ENERGETYCZNA WBUDOWANEJ LAMPY	A++, A+, A (LED)
FUNKCJA	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

KOLOR ŚWIATŁA	Biały
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW (CRI)	70
STRUMIEŃ ŚWIETLNY W TRYBIE GOTOWOŚCI	60 lm
LICZBA OPRAWEK	1
DO WIELU ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	1
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50/60 Hz
LICZBA DIOD LED	8
KSZTAŁT/FORMA	Okrągły
ZASTOSOWANIE	Inne
SYSTEM TESTOWANIA	Auto Test

PROJECT NAME:	
PROJECT NUMBER:	
PREPARED BY:	
DATA:	

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.