Dane produktów



PRACS LEGRAND ROZDZIELNICA WNĘKOWA, PRACTIBOX S, DO ŚCIAN PUSTYCH

ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX S 1X8 Z DRZWIAMI BIAŁYMI, DO ŚCIAN PUSTYCH

REF. 134168 | PKWIU 27.12.40.0 | EAN. 3414971197374

Rozdzielnica Practibox S o 8 modułach przeznaczona do ścian pustych. Nowoczesny design oraz białe drzwi zapewniają harmonijnie komponowanie się z każdym wnętrzem.

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis produktu

Rozdzielnica Practibox S o 8 modułach przeznaczona do ścian pustych. Nowoczesny design oraz białe drzwi zapewniają harmonijnie komponowanie się z każdym wnętrzem.

Charakterystyka

- Dostarczana z osłoną, drzwiami, konstrukcją wsporczą i wspornikiem montażowym oraz zestawem montażowym do ścian pustych. Wyposażona w listwy przyłączeniowe N + PE.
- Seria Practibox S, która jest gwarancją wysokiej jakości asortymentu zgodnego z normą IEC 60670-24 i pozwala na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC 61439-3.
- Rozdzielnica wnękowa do ścian pustych (drewno, karton-gips) wykonana z materiału izolacyjnego (tworzywo sztuczne). Stopień ochrony: IP40 i IK07 (ochrona przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 1 mm i odporność na uderzenia). Odporność na żar: 850°C.
- Obudowa i drzwi odwracalne, co umożliwia otwieranie w lewo lub w prawo. Kąt otwarcia drzwi do 180°.
- Możliwość łączenia rozdzielnic za pomocą dedykowanego zestawu (nr ref. 134102) i blokady zamkiem z kluczem (nr ref. 134100). Różne rodzaje listew przyłączeniowych są dostępne jako wyposażenie dodatkowe, co pozwala na dostosowanie rozdzielnicy do potrzeb (nr ref. 1348xx).

parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	1
Szerokość wyrażona liczbą modułów	8
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Z otworem
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie

Szyna DIN	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Kolor	Biały
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Nie
Numer RAL	9003

Drzwi przepuszczające sygnał	Tak
Z zamkiem	Tak
Rodzaj zamknięcia	Cylinder
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania	72 mm
Wysokość wbudowania	221 mm
Szerokość wbudowania	252 mm
Głębokość wewnętrzna	72 mm
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego	Tak

Stopień ochrony (IP)	IP40
Wysokość	225 mm
Szerokość	256 mm
Głębokość	100 mm
Pojemność obudowy	8
Odporność udarowa	IK07
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-10-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-20-70 °C
Bezhalogenowe	Nie
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

LE10835AA-06.pdf | PDF (6.33Mo)

LE10835AA.pdf | PDF (3.9Mo)

Certyfikaty

LOVAG-IT 22.008 | (1.04Mo)

LGRP-00539-V01.01-EN.pdf | PDF (0.63Mo)

OC / CB-FR_703887/A1 | (1.45Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

134168.dwg | DWG (1.92Mo)

Practibox_S_flush_mounting_cabinet_8_modules_réf_134008_to_134178.rfa | RFA (1.4Mo)