Informacje o produkcie

98 25 02 SLS

Wkrętak (Slim) do śrub z gniazdem PlusMinus

Pozidriv®

- Część robocza do śrub z profilem PlusMinus
- Przeznaczone do pracy przy komponentach instalacji elektrycznych takich jak np. rozłączniki bezpiecznikowe
- Zredukowana średnica trzpienia do montażu wkrętów i elementów sprężynowych w głębokich otworach
- Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia



1000 V

Ogólna	
Nr art.	98 25 02 SLS
EAN	4003773081067
Czoło	czernione
rękojeści	Rękojeść dwukomponentowa izolowana wg VDE
Waga	89 g
Wymiary	212 x 33 x 35 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Rozmiar	PZ/S 2
Długość ostrza	100 mm
Długość rękojeści	118 mm
Długość części nieizolowanej	18 mm
izolowane wg VDE	tak

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

