Arkusz danych produktu
Specyfikacja

XZCP0666L2
OsiSense XU Konektory okablowane kątowe, żeńskie, M8, 3 piny, kabel 2m



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Cabling components
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych	Złącza oprzewodowane
Nazwa serii	Uniwersalny

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Konektor żeński kątowy M8, 3 piny
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Długość kabla	2 m
Zewnętrzna średnica kabla	5,2 mm
Przekroje żył kabli	3 x 0.34 mm²
Materiał izolacyjny przewodu	PUR
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	60 V AC 75 V DC
Prąd znamionowy [In]	4 A
Rezystancja zestyku	5000 µOm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Masa produktu	0,1 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65 IP67 IP69K

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty produktu	CULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-40…80 °C statyczny -5…80 °C dopasowanie
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	56 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	15 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	56 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	2 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	16 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S02
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	40
Waga dla opakowania zbiorczego 3	2,695 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months