Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyłącznik kombinowany DPNaVigi-C10-10-A C 10A 1N-biegunowy 10mA typ A inter

A9N19304

Prośba o kontakt z COK 18 paź 2020

Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

zastosowanie wyłącznika	Rozdział
Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Wyłącznik różnicowoprądowy
Nazwa produktu	DPN Vigi
Skrócona nazwa urządzenia	DPNa Vigi
Ilość biegunów	1P + N
położenie neutralne	LEFT
Ilość zabezpieczonych biegunów	1
Prąd znamionowy [In]	10 A w 30 °C
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
technologia wyzwalacza	Termomagnetyczny
charakterystyka	C
czułość na prad upływu	10 mA
zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego	Bezzwłoczny
type	Typ A
zdolność wyłączania	6000 A Icn w 230 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 61009

Parametry uzupełniające

lokalizacja urządzenia w systemie	Odejście
Częstotliwość sieci	50 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
górna granica wyzwalania magnetycznego	5...10 x In
technologia wyzwalania	Niezależny od napięcia
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny	6000 A w 230 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 61009
klasa ograniczenia	3 zgodnie z EN 61009
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V Prąd przemienny (AC) zgodnie z EN 61009
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z EN 61009
wskazanie położenia styku	Tak
Typ sterowania	Dźwignia
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Masa produktu	0,19 kg
Kolor	Biały
Trwałość mechaniczna	20000 cykl
Trwałość elektryczna	20000 cykl zgodnie z IEC 61009
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego16 mm² Sztywny Zaciski typu tunelowego10 mm² Elastyczny
Zabepieczenie różnicowoprądowe	Zintegrowane

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN 61009
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN 61009
wilgotność względna	95 % w 55 °C
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…60 °C

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Use Better

Materiały i opakowania

Europejska dyrektywa RoHS	**Zgodny**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**