

Zdjęcie poglądowe

CEE-gniazdo tablicowe proste (100x100) 63A 5p 6h IP44 POWER TWIST

Nr produktu	3351-6

Zobacz warianty

CEE-gniazdo tablicowe proste (100x100) 63A 5p 6h IP44 POWER TWIST
Prąd znamionowy IEC: 63 A
Napięcie zgodnie z EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz)
czerwone
Liczba biegunów: 5
Wskaźnik położenia styku ochronnego: 6 h
Kolor identyfikacyjny: Czerwony
Stopień ochrony (IP): IP44
Rodzaj połączenia: Zacisk śrubowy
Kierunek wprowadzenia wtyczki: Prosty
Materiał: Tworzywo sztuczne
Materiał styku: CuZn
Wykończenie powierzchni styku: Stan surowy
Rozmiar kołnierza pionowy: 100 mm
Odstęp pomiędzy otworami w pionie: 80 mm
Rozmiar kołnierza poziomy: 100 mm
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie: 80 mm

CE

Prąd znamionowy IEC	63 A	Materiał	Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2	400 V (50+60 Hz)	Materiał styku	CuZn
Liczba biegunów	czerwone	Wykończenie powierzchni styku	Stan surowy
Wskaźnik położenia styku ochronnego	5	Rozmiar kołnierza pionowy	100 mm
Kolor identyfikacyjny	6 h	Odstęp pomiędzy otworami w pionie	80 mm
Stopień ochrony (IP)	Czerwony	Rozmiar kołnierza poziomy	100 mm
Rodzaj połączenia	IP44	Odstęp pomiędzy otworami w poziomie	80 mm
Kierunek wprowadzenia wtyczki	Zacisk śrubowy		
	Prosty		

PCE POLSKA SP. Z O.O. | ul. Podwalna 8a | 58-200 Dzierżoniów | Tel. 74 831 76 00 | pce@pce.pl